

TAC継手

- 各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
- 小形ながら豊富なバリエーションを誇っています。

形状・仕様

共通仕様

使用流体		空気
使用圧力範囲	MPa	0~0.9 ^注
保証耐圧力	MPa	1.35 ^注

注：但し使用チューブの仕様数値を確認してください。

・ねじサイズM3×0.5、M5×0.8の推奨締付トルクはそれぞれ0.6N・m、1.6N・mです。

ウレタンチューブ用継手

名称・形状	ストレート	
形式	BF2BU-M3 (-HN) ^注	BF2BU (-HN) ^注
配管接続口径	M3×0.5 (おねじ)	M5×0.8 (おねじ)
適用チューブ 外径×内径mm	1.8×1	
有効断面積 mm ²	0.25	
使用温度範囲 °C	0~60	
材質	ステンレス	
質量 g	0.7 (0.4) ^注	1.6 (1.3) ^注
備考	付属品	ガスケット、ホルダ各1個付
	販売単位	1袋 (10個入)

注：形式に-HNが付きますとホルダなしとなります。
導電性ウレタンチューブU2A-Bには必ずホルダ付を使用してください。またホルダは別売でも用意しています。
()内質量は、-HNホルダなし質量です。

●アディショナルパーツ

ホルダ 質量：0.3g
注文形式：H-2BU (1袋10個入)




寸法図 (mm)

ストレート

備考：-HNにはホルダは付きません。

●BF2BU-M3 (-HN)



●BF2BU (-HN)

