


フッ素樹脂製機器

PURE PROCESS SERIES
ピュアプロセスシリーズ
INDEX

RoHS指令規制物質対応製品



特長	1096
安全上のご注意	1098
流量換算表	1100

フッ素樹脂製バルブシリーズ

特長	1102
バルブ選定ガイド	1104
取扱い要領と注意事項	1106
エアオペレイトバルブ ダイアフラムタイプ 2ポート弁	1108
エアオペレイトバルブ ダイアフラムタイプ 3ポート弁	1119
サックバックバルブ	1125
サックバック付 エアオペレイトバルブ	1128
電磁弁	1135
チェック弁	1136
サックバック付 エアオペレイトバルブ高粘度仕様	1137
エアオペレイトバルブ ダイアフラムタイプ 流量2段階切換機構付	1138
大流量シリーズ、排水弁シリーズ	1139
その他の関連製品	1141

フッ素樹脂製Hシリーズ継手

特長、仕様	1143
安全上のご注意・取扱い要領と注意事項	1144
継手の種類と名称	1145
注文記号・寸法図	1146

フッ素樹脂製チューブシリーズ

特長と使用例	1156
安全上のご注意・製品取扱上の注意事項	1157
チューブの最高使用圧力	1157
チューブサイズと流量	1157
PFAチューブ	1158
PFA-HGチューブ	1160
PFA-NEチューブ	1162
BTチューブ	1164
RPLチューブ	1165

⚠ 注意 ご使用になる前に1098ページ、1144ページ、1157ページの「安全上のご注意」を必ずお読みください。


CMZ
FRZ
小形FR
マルチ
マニホー
ルドR
大形
F.R.L.
サブ
ライン
クール
セルラ
ドレンF
圧力計
膜式
ドライヤ
デュオP
イン
ラインF
QJ
レギュレータ
小形
精密R
ステ
レスR
精密ステ
ンレスR
電一変
R
DTコン
プレッサ
QJスタン
ダードミニ
QJスタン
ダードSUS
QJ
ロータリ
TAC
継手
QJS
QJS
ダイヤル付
スロットル
バルブ
ハンド
バルブ
ストップ
弁付 QJ
チェック
バルブ
パワーレ
ギュレータ
コネクタ
サブライ
ジョイント
チューブ
圧力
スイッチ
流量
センサ
マルチ
MSU
ショック
アブソーバ
ハイドロ
C・R
iB-
Flow
スピード
コントローラ
マフラー
エキゾースト
コンバー
タ
ホルダ
&コラム
インジ
ケータ
ブラ
チェーン
真空
バルブU
インライン
エジェクタ
エジェクタ
ME
エジェクタ
FME
エジェクタ
多段
バキューム
パッド
真空R
真空P
ユニット
吸着U
VYP
DT真空
ポンプ
ピュア
プロセス
フッ素
ポンプ

フッ素樹脂製機器

ピュアプロセスシリーズ

フッ素樹脂は、各種プラスチックの中でも特に耐薬品性、耐熱性、低摩擦性、電気絶縁性、非粘着性、耐候性など数々の優れた特長を有しております。コガネイではこの優れた素材を生かし、PTFE製品は機械微細加工技術により、またPFA製品は当社独自の射出成型法により、厳しい品質管理のもとに製造しております。半導体、液晶等のエレクトロニクス分野、薬品、食品、医療機器、化学プラントなど幅広い分野でご使用いただけます。

フッ素樹脂製バルブシリーズ




- 小流量の薬液制御に適した小形シリーズのラインナップが更に充実。
- 多様な配管仕様や弁機能に加え、流量調整付等オプションも豊富に取り揃えました。

- ・エアオペレイトバルブ
- ・サックバックバルブ
- ・サックバック付エアオペレイトバルブ
- ・電磁弁
- ・チェック弁
- ・排水弁

1102 ページ

フッ素樹脂製Hシリーズ継手




- シンプルな構造で専用工具が不要。配管時の作業性が格段に向上します。
- テーパ収縮シール方式でありながら、耐圧性、シール性、耐熱性に優れています。

- ・ストレートタイプ
- ・エルボタイプ
- ・T形タイプ
- ・異径タイプ

1143 ページ

CMZ- FRZ
小形 FR
マルチ
マニホー ルドR
大形 F.R.L.
サブ ライン
クー ルセ レータ
ドレンF
圧力計
膜式 ドライヤ
デュ ップ ドライヤ
イン ラインF
QJ レギュレータ
小形 精密R
ステン レスR
精密ステ ンレスR
電一空 R
DT コン プレッサ
QJスタン ダードミニ
QJスタン ダードSUS
QJ ロータリ
TAC 継手
QJS
QJS ダイヤル付
スロ ットル バルブ
ハンド バルブ
ストップ 弁付 QJ
チェッ クバルブ
パワ ーレ デュ ータ
コネク タ
サブ ライ ジョ イント
チューブ
圧力 スイ ッチ
流量 センサ
多 チャ ネル MSU
シ ョッ クア ブソーバ
ハイ ドロ C・R
iB- Flow
スピー ドコ ント ローラ
マフ ラ: エキ ースト
コン バー タ: プリー ダ
ホル ダ &コ ラム
イン ジ ケー タ
ブラ チェ ーン
真空 バルブU
イン ライン エ ジェ クタ
エ ジェ クタ ME
エ ジェ クタ FME
エ ジェ クタ 多 段
バ キュー ム パ ッド
真空R
真空 パッド シリン ダ
非接 触
真空P ユニ ット
吸着U VYP
DT 真空 ポンプ
ビ ュ ア プロ セス ポン プ

フッ素樹脂製チューブシリーズ



- 実績のあるフッ素樹脂製チューブのサイズバリエーションを拡大。
- ハイグレードなHGチューブ、帯電防止に効果を発揮するNEチューブもラインナップに加えました。

- ・PFAチューブ
- ・PFA-HGチューブ
- ・PFA-NEチューブ
- ・BTチューブ
- ・RPLチューブ

1156 ページ

安全上のご注意（ピュアプロセスシリーズ）

ご使用になる前に必ずお読みください。

機種種の選定および当該製品のご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
以下に示す注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産の損害を未然に防止するためのものです。
ISO4414 (Pneumatic fluid power - Recommendations for the application of equipment to transmission and control systems),
JIS B 8370 (空気圧システム及びその機器の一般規則及び安全要求事項) およびその他の安全規則と併せて必ず守ってください。

指示事項は危険度、障害度により「危険」、「警告」、「注意」、「お願い」に区分けしています。

 危険	明らかに危険が予見される場合を表わします。 表示された危険を回避しないと、死亡もしくは重傷を負う可能性があります。 または財産の損傷、損壊の可能性があります。
 警告	直ちに危険が存在するわけではないが、状況によって危険となる場合を表わします。 表示された危険を回避しないと、死亡もしくは重傷を負う可能性があります。 または財産の損傷、損壊の可能性があります。
 注意	直ちに危険が存在するわけではないが、状況によって危険となる場合を表わします。 表示された危険を回避しないと、軽度もしくは中程度の傷を負う可能性があります。 または財産の損傷、損壊の可能性があります。
 お願い	負傷する等の可能性はないが、当該製品を適切に使用するために守っていただきたい内容です。

- 当該製品は、一般産業機械用部品として、設計、製造されたものです。
- フッ素樹脂製機器の選定および取扱いにあたっては、システム設計者または担当者等十分な知識と経験を持った人が必ず「安全上の注意」、「カタログ」、「取扱説明書」等を読んだ後に取扱ってください。取扱いを誤ると危険です。
- 「カタログ」、「取扱説明書」等をお読みになった後は、当該製品をお使いになる方がいつでも読むことができるところに、必ず保管してください。
- 「カタログ」、「取扱説明書」等は、お使いになっている当該製品を譲渡されたり貸与される場合には、必ず新しく所有者となられる方が安全で正しい使い方をを知るために、製品本体の目立つところに添付してください。
- この「安全上のご注意」に掲載しています危険・警告・注意はすべての場合を網羅していません。カタログ、取扱説明書をよく読んで常に安全を第一に考えてください。

危険

- 次に示すような用途に向けた企画、設計はされておりません。ご検討の場合は、必ず当社営業担当までご相談ください。
 1. 人命および身体の維持、管理に関わる医療器具
 2. 人の移動や搬送を目的とする機構、機械装置
 3. 機械装置の重要保安部品
 4. 特に高度な安全性が要求される用途
(原子力、宇宙機器、鉄道、航空、船舶、車両、軍用、医療機器、飲食品製造機器、燃焼装置、娯楽機器、機能安全機器など)
- 電磁弁は発火物、引火物等の危険物が存在する場所で使用しないでください。当該製品は防爆形ではありません。発火、引火の可能性あります。
- 電磁弁には可燃性のガスや引火性の薬液を流さないでください。また可燃性ガスの雰囲気内では使用しないでください。発火、引火の可能性あります。
- ペースメーカー等を使用している方は、電磁弁から1メートル以内に近づかないでください。電磁弁の強力なマグネットの磁気により、ペースメーカーが誤作動を起こす可能性があります。
- 仕様表に示す流体以外は使用しないで下さい。仕様外の流体を使用すると短期間での機能停止、急激な性能低下もしくは寿命の低下を招きます。外部に流体が漏れ流体によっては人命を損なう可能性があります。
- 薬液を使用される場合は使用製品の構成材料との適合性をご確認の上使用してください。適合性のない流体を使用すると短期間での機能停止、急激な性能低下もしくは寿命の低下を招きます。外部に流体が漏れ、流体によっては人命を損なう可能性があります。
- 製品を取り付ける際には、必ず確実な保持、固定(ワークを含む)を行ってください。製品の転倒、落下、異常作動等によって、ケガをする可能性があります。
- 製品の作動中は、手を触れたり身体を近付けないでください。また、作動中の製品に内蔵または付帯する機構（手動ボタン、配線用コネクタの着脱、配管チューブや封止プラグの離脱、製品の取付け位置調節等）の調節作業を行なわないでください。薬液等が流れるなどして、ケガをする可能性があります。
- 製品に水をかけないでください。水をかけたり、洗浄したり、水中で使用すると、異常作動によるケガ、感電、火災などの原因になります。
- 製品は絶対に改造しないでください。異常作動によるケガ、感電、火災などの原因になります。
- 製品の基本構造や性能・機能に関わる不適切な分解組立、修理は行なわないでください。ケガ、感電、火災などの原因になります。

警告

- 製品の仕様範囲外では使用しないでください。仕様範囲外で使用されますと、製品の故障、機能停止や破損の原因となります。また著しい寿命の低下を招きます。
- 製品に薬液、ガス、パイロットエアを供給する前および作動させる前に配管が正しく行なわれているか確認を行ってください。不用意に薬液、ガス、パイロットエアを供給すると薬液等が意図しない個所に流れたり、漏れるなどしてケガをする可能性があります。
- 製品に関わる(特に使用液が薬液の場合)保守点検、整備または交換等の各種作業は薬液が機器内部から完全に抜け切ったこと、パイロットエアを遮断し配管内の圧力も完全に抜けきったことを確認してから行なってください。確認を怠ると薬液等が流れるなどしてケガをする可能性があります。
- フッ素樹脂の継手を取り付けた際、薬液やガスを流す前に必ずリークテストを行ない、漏れがないことを確認してから流してください。確認を怠ると薬液等が漏れるなどしてケガをする可能性があります。
- 継手に取り付けたチューブは引っ張らないでください。チューブが抜けて薬液やガスが漏れる可能性があります。
- 継手とチューブを使用する際は適合ねじサイズ、適合チューブサイズのもの必ず使用してください。適合外のものを使用すると漏れたり、抜けたりする可能性があります。
- 電磁弁の配線、配管は「カタログ」等で確認しながら正しく行なって下さい。誤った配線、配管をしますと異常作動の原因となります。
- 電磁弁およびそれを制御する配線は、大電流が流れる動力線の近くや高磁界、サージが発生している場所で使用しないでください。意図しない作動の原因となります。
- 電磁弁は制御盤内には取り付けないでください。制御盤内の熱等により配管部分等より漏れが発生する可能性があります。
- 電磁弁の通電時間が長い場合には周囲温度が常に仕様の温度範囲にあるよう放熱対策を行ってください。また長時間の連続通電を行なう場合は、当社にご確認ください。
- 電磁弁はOFF作動時にサージ電圧および電磁波が発生し周辺機器への作動に影響することがあります。電気回路へのサージ対策・電磁波対策を行ってください。
- 電磁弁の配線作業を行なう場合には、必ず電源を切った状態で行なってください。感電する可能性があります。
- 電磁弁は配線終了後、電源を入れる前に結線に誤りがないか確認してください。
- 電磁弁のソレノイドには規定の電圧を正しく印加してください。誤った電圧を印加すると規定の機能が発揮されず、製品の破損・焼損の原因となります。

- 電磁弁のリード線は傷つけないでください。リード線を傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、巻き付けたり、重いものを載せたり、挟み込んだりすると、漏電や導通不良による火災や感電、異常作動の原因となります。
- 電磁弁は電源を入れた状態で、端子部、各種スイッチ等に触れないでください。感電や異常作動の可能性があります。
- 非常停止、停電などシステム異常時に、機械が停止する場合、装置の破損・人身事故などが発生しないよう、安全を確保した装置の設計をしてください。
- 48時間以上の作動休止および保管後の初回作動時には、摺動部に固着現象が発生する可能性があり、機器に作動の遅れや急激な動きを引き起こします。初回作動時には試し作動をして正常な動きを確認してからご使用ください。
- 低頻度(30日超える)での使用は、摺動部に固着現象が発生する可能性があり、機器に作動の遅れや急激な動きを引き起こしケガの可能性もあります。最低作動頻度として30日に1回は試し作動をして正常な動きを確認してください。
- 製品の上に乗り、足場にしたり、物を置かないでください。転落事故、製品の転倒、落下によるケガ、製品の破損、損傷による誤作動、暴走等の原因になります。
- 製品は火中に投じないでください。製品が破裂したり、有毒ガスが発生する可能性があります。

⚠ 注意

- 直射日光(紫外線)のあたる場所、高温多湿の場所、塵埃、塩分、鉄粉のある場所、流体および雰囲気中に構成材料との適合性がない成分が含まれているときは、使用しないでください。短期間での機能停止、急激な性能低下もしくは寿命の低下を招きます。なお材質については各主要部材質を参照してください。
- 製品の取り付けには、作業スペースの確保をお願いします。作業スペースの確保がされないと日常点検や、メンテナンスなどができなくなり装置の停止や製品の破損につながります。
- 質量が大きい製品の運搬、取付時は、リフトや支持具で確実に支えたり、複数の人により行なう等、人身の安全を確保して十分に注意して行なってください。
- 据付・調整等作業する場合は、不意に薬液、ガス、パイロットエア、電源等が入らぬよう作業中の表示をしてください。不意に薬液、ガス、パイロットエア、電源等がはいると製品の突然の作動や感電によりケガをする可能性があります。
- 電磁弁や電動駆動機器・エアシリンダなどの内部にコイルやモータ・マグネットをもつ機器には、磁気記憶媒体、時計、パソコン、携帯電話などの電子機器を近づけないでください。磁気記録が破壊されたり、磁化されて使用できなくなることがあります。
- 電磁弁は、大電流や高磁界が発生している場所で使用しないでください。誤作動の原因となります。
- 電磁弁は制御回路上に漏れ電流が発生する場合は、製品によっては意図しない作動を起こす可能性があります。製品仕様の許容電流値を超えないよう、制御回路への漏れ電流対策を行なってください。
- 製品の呼吸穴は塞がないでください。作動中の体積変化により圧力変動が起きています。呼吸穴を塞ぐと圧力バランスを崩し意図する作動ができなくなり、装置の破損やケガの原因となります。

⚠ お願い

- 「カタログ」、「取扱説明書」等に記載のない条件や環境での使用、および航空施設、燃焼施設、娯楽機械、安全機器、その他人命や財産に大きな影響が予測されるなど、特に安全性が要求される用途への使用をご検討の場合は、定格、性能に対し余裕を持った使い方やフェイルセーフ等の安全対策に十分配慮をしてください。尚、必ず当社営業担当までご相談ください。
- フッ素樹脂製機器は特性上、一部の酸やアルカリ、毒性の強い流体については浸透、透過により使用できない場合があります。使用の際は最寄りの当社営業所にお問い合わせください。
- 製品の配線、配管は「カタログ」等で確認しながら行なってください。
- 機械装置等の作動部分は、人体が直接触れる事がないよう防護カバー等で隔離してください。
- 製品を扱う場合は、必要に応じて保護手袋、保護メガネ、保護マスク安全靴等を着用して安全を確保してください。
- 製品が使用不能、または不要になった場合は、産業廃棄物として適切な廃棄処理を行なってください。
- フッ素樹脂製機器は寿命により性能・機能の低下があります。フッ素樹脂製機器は日常点検を実施し、システム上必要な機能を満たしていることを確認して未然に事故を防いでください。
- 製品に関しての、お問い合わせは、最寄りの当社営業所または技術サービスセンターにお願いいたします。住所と電話番号はカタログの巻末に表示してあります。

⚠ その他


- 下記の事項を必ずお守りください。
 1. 当該製品を使用して流体システムおよびパイロット用の空気圧システムを組む場合は当社の純正部品または適合品(推奨品)を使用すること。
保守整備等を行なう場合は当社純正部品または適合品(推奨品)を使用すること。
所定の手段・方法を守ること。
 2. 製品の基本構造や性能・機能に関わる、不適切な分解組立は行なわないこと。

安全上のご注意全般についてお守りいただけない場合は、当社は一切の責任を負えません。

CMZ
小形 FR
マルチ
ミニボールDR
大形 FRL
ライン
クールセルラ
ドレンF
圧力計
様式
ドライヤ
デュアル
インラインF
QJ
レギュレータ
小形精密R
ステンレスR
精密ステンレスR
電一空
DT コンプレッサ
QJスタンダードミニ
QJスタンダードSUS
QJロータリ
TAC 継手
QJS
QJS タイヤル付
スロットバルブ
ハンドバルブ
ストップ弁付 QJ
チェックバルブ
パワーレギュレータ
コネクタ
サブライジョイント
チューブ
圧力スイッチ
流量センサ
多チャンネルMSU
ショックアブソーバ
ハイドロC・R
IB-Flow
スピードコントローラ
マフラー・エキゾースト
コンバータ・フリーダ
ホルダ&コラム
インジケータ
ブラチェーン
真空バルブU
インラインエジェクタ
エジェクタME
エジェクタFME
エジェクタ多段
バキュームパッド
真空R
真空(1/4)シリンダ
非接触
真空Pユニット
吸着UVYP
DT 真空ポンプ
ピュアプロセス
フッ素ポンプ

CMZ FRZ
小形FR
マルチ
マニホー ルドR
大形 F.R.L.
サブ ライン
クール セレータ
ドレンF
圧力計
膜式 ドライヤ
デュプレ クス
イン ラインF
QJ レギュレータ
小形 精密R
ステス レスR
精密ステ スレスR
電一空 R
DTコン プレッサ
QJスタン ダードミニ
QJスタン ダードSUS
QJ ロータリ
TAC 継手
QJS
QJS ダイヤル付
スロットル バルブ
ハンド バルブ
ストップ 弁付 QJ
チェック バルブ
パワーレ デュース
コネクタ
サブライ ジョイント
チューブ
圧力 スイッチ
流量 センサ
マルチ MSU
ショック アブソーバ
ハイドロ C・R
iB- Flow
スピード コントローラ
マフラ- エキゾースト
コンバー プリーダ
ホルダ &コラム
インジ ケータ
ブラ チェン
真空 バルブU
インライン エジェクタ
エジェクタ ME
エジェクタ FME
エジェクタ 多段
バキューム パッド
真空R
油圧シリンダ
非接触
真空P ユニット
吸着U VYP
DT真空 ポンプ
ビュア プロセス
フッ素 ポンプ

流量換算表（水、空気）



注）表中の圧力差ΔPは、1次側(上流側)ゲージ圧力P1と2次側(下流側)ゲージ圧力P2の圧力差を表わします。
ΔP=P1-P2(MPa)


流量算出式（算出式の圧力Ph、PIは絶対圧を表わしています）

$$Q=45.62C_v\frac{\sqrt{P_h-P_l}}{\sqrt{G}}$$

Q：流量 L/min
Cv：流量係数
Ph：1次側(上流側)絶対圧 MPa
Pl：2次側(下流側)絶対圧 MPa
G：比重(水の場合=1)

表の使い方
上表に使用するバルブの流量係数(Cv)の線図がない場合
Cv=1のときの流量を表より読み取り、それに使用するバルブの
Cv値を掛けて流量を算出してください。
例) Cv=1として表より読み取った流量:Q=20L/min
使用するバルブの流量係数Cv=0.31のとき
求める流量=Q×Cv=20×0.31=6.2L/min

空気 流量換算表 C_v 値 = 1



注) 表中の圧力 P_1 , P_2 はゲージ圧 (MPa) を表わしています。

流量算出式 (算出式の圧力 P_h , P_l は絶対圧を表わしています)

1) $P_l / P_h > 0.5283$ のとき

$$Q = 4119 C_v \frac{\sqrt{(P_h - P_l) P_l}}{\sqrt{G}}$$

Q : 流量 L/min (ANR)

C_v : 流量係数

P_h : 1次側 (上流側) 絶対圧 MPa

P_l : 2次側 (下流側) 絶対圧 MPa

G : 比重 (空気を1とした場合の比重)

2) $P_l / P_h \leq 0.5283$ のとき

$$Q = 2056 C_v P_h \frac{1}{\sqrt{G}}$$

表の使い方

上表は流量係数 $C_v = 1$ のときの流量を表わしています。

$C_v \neq 1$ のときは、表より読み取った流量に使用するバルブの C_v 値を掛けて流量を算出してください。

例) 表より読み取った流量: $Q = 500 \text{ L/min(ANR)}$


使用するバルブの流量係数 $C_v = 0.31$ のとき

求める流量 $= Q \times C_v = 500 \times 0.31 = 155 \text{ L/min(ANR)}$

CMZ
FRZ
小形FR
マルチ
マニホー
ルドR
大形
F.R.L.
サブ
ライン
クール
セレータ
ドレンF
圧力計
膜式
ドライヤ
モータ
ドライヤ
イン
ラインF
QJ
レギュレータ
小形
精密R
ステン
レスR
精密ステ
ンレスR
電一
空R
DTコン
プレッサ
QJスタン
ダードミニ
QJスタン
ダードSUS
QJ
ロータリ
TAC
継手
QJS
QJS
ダイヤル付
スロットル
バルブ
ハンド
バルブ
ストップ
弁付QJ
チェック
バルブ
パワーレ
ギュレータ
コネクタ
サブライ
ジョイント
チューブ
圧力
スイッチ
流量
センサ
多チャンネル
MSU
ショック
アブソーバ
ハイドロ
C・R
iB-
Flow
スピード
コントローラ
マフラ-
エキゾースト
コンバータ
ブリーダ
ホルダ
&コラム
インジ
ケータ
ブラ
チェーン
真空
バルブU
インライン
エジェクタ
エジェクタ
ME
エジェクタ
FME
エジェクタ
多段
バキューム
パッド
真空R
電動バッド
シリンダ
非接触
真空P
ユニット
吸着U
VVP
DT真空
ポンプ
ピュア
プロセス
フッ素
ポンプ


フッ素樹脂製バルブシリーズ

■エアオペレートバルブ ダイアフラムタイプ 2ポート弁



- 少流量の薬液制御に適した小形シリーズのラインナップが更に充実。
- 本体材質はPFA、PTFE、SUSより選択できます。
- 信頼性の高いコガネイHシリーズに加え、フロウエル社60シリーズ継手一体形をバリエーションに追加。各用途に合わせて、その他メーカーの継手対応が可能となりました。
- 微少流量調整可能な差動ねじ方式の流量調整機構付がオプションで選択できます。

■エアオペレートバルブ ダイアフラムタイプ 3ポート弁



- 少流量の薬液制御に適した小形シリーズのラインナップが更に充実。
- 本体材質はPFA、PTFE、SUSより選択できます。
- 信頼性の高いコガネイHシリーズに加え、フロウエル社60シリーズ継手一体形をバリエーションに追加。各用途に合わせて、その他メーカーの継手対応が可能となりました。
- 配管方向を換えるだけでデバイダ弁、セレクト弁双方の使い方ができます。

■ サックバック付 エアオペレイトバルブ



1128 ページ

- 信頼性の高いダイヤフラムタイプ2ポート弁とサックバックバルブを一体形とし、省スペースを実現。対面配管により使い易さを追求。
- 微妙な調整を可能とする低摺動仕様タイプも用意しました。
- 本体材質はPFA、PTFE、SUSより選択できます。
- 信頼性の高いコガネIHシリーズに加え、フロウエル社60シリーズ継手一体形をバリエーションに追加。各用途に合わせて、その他メーカーの継手対応が可能となりました。
- 微量流量調整可能な差動ねじ方式の流量調整機構付がオプションで選択できます。

■ 電磁弁



1135 ページ

- 空気圧用電磁弁で高い信頼性を得ている小形ソレノイドとフッ素樹脂バルブ技術を融合。パイロット用エア源の無い場所でもソレノイド通電により簡単に薬液を制御することができます。
- 角形でコンパクト設計により、省スペースを実現。少流量の薬液制御に最適。

■ チェック弁



1136 ページ

- 液漏れがなく、小形、軽量。
- 使用流体により、パッキン材質の選択が可能です。

■ 高粘度仕様バルブ



1137 ページ

- 実績のあるサックバック付エアオペレイトバルブに、新たに高粘度仕様を追加しました。
- バルブの気密性を高めることで正圧、負圧に対する信頼性を向上。高粘度薬液の吐出制御が可能となりました。サックバック作動時の吸入負圧にともなう発泡を防止する特殊構造を採用しました。

■ 大流量シリーズ、排水弁シリーズ



1139 ページ

- エアオペレイトバルブ（ダイヤフラムタイプ、ペローズタイプ）
- チェック弁
- 排水弁（2ポート、3ポート）

■ サックバックバルブ



1125 ページ

- エアオペレイトバルブと組合せて使用することにより、簡単に薬液のボタ落ちを防止します。
- サックバック量は調整ねじにて任意の可変ができ、調整が容易です。

■ 流量2段階切換機構付バルブ



1138 ページ

- 2種類の流量切換を1台のバルブで制御可能としました。複雑な回路を組まなくても簡単に流量を切換えることができます。
- 信頼性の高いダイヤフラム弁構造により、高い耐久性を発揮します。

■ その他の関連製品



1141 ページ

- PTFEエジェクタ、ニードル弁、レバー弁
- パイロットエア制御用スピードコントローラ

CMZ-FRZ
小形 FR
マルチ
ミニボールDR
大形 FRL
サブライン
クールセレータ
ドレンF
圧力計
膜式ドライヤ
デュオドライヤ
インラインF
QJレギュレータ
小形精密R
ステンレスR
精密ステンレスR
電一空R
DTコンプレッサ
QJスタンダードミニ
QJスタンダードSUS
QJロータリ
TAC継手
QJS
QJSダイヤル付
スロットルバルブ
ハンドバルブ
ストップ弁付 QJ
チェックバルブ
パワーレギュレータ
コネクタ
サブライジョイント
チューブ
圧力スイッチ
流量センサ
多チャネルMSU
ショックアブソーバ
ハイドロC・R
IB-Flow
スピードコントローラ
マフラ・エキゾースト
コバルタブリーダ
ホルダ&コラム
インジケータ
ブラチェーン
真空バルブU
インラインエジェクタ
エジェクタME
エジェクタFME
エジェクタ多段
バキュームパッド
真空R
真空/圧縮シリンダ
非接触
真空Pユニット
吸着UVYP
DT真空ポンプ
ピュアフローセフッ素ポンプ

CMZ
FRZ
小形FR
マルチ
マニホー
ルドR
大形
F.R.L.
サブ
ライン
クール
セルー
ドレンF
圧力計
膜式
ドライヤ
デュニ
イン
ラインF
QJ
レギュラ
小形
精密R
ステン
レスR
精密ス
テンレ
電一
R
DTコン
プレッ
QJスタン
ダードミ
QJスタン
ダードSUS
QJ
ロータリ
TAC
継手
QJS
QJS
ダイヤル
スロット
バルブ
ハンド
バルブ
ストップ
弁付QJ
チェック
バルブ
パワーレ
デュサ
コネクタ
サブライ
ジョイント
チューブ
圧力
スイッチ
流量
センサ
多チャンネル
MSU
ショック
アブソーバ
ハイドロ
C・R
iB-
Flow
スピード
コントロー
マフラー
エキゾース
コンバー
プリーダ
ホルダ
&コラム
インジ
ケータ
ブラ
チェン
真空
バルブU
インライン
エジェクタ
エジェクタ
ME
エジェクタ
FME
エジェクタ
多段
バキューム
パッド
真空R
真空
シリンダ
非接触
真空P
ユニット
吸着U
VVP
DT真空
ポンプ
ピュア
プロセス
フッ素
ポンプ

バルブ選定ガイド 注1

タイプ	基本形式	掲載 ページ	オリフィス mm	サック バック量 cm³	使用 圧力 MPa	弁機能 注2	本体 材質	耐溶剤 仕様	めねじ配管										Hシリーズ継手付 注3 -F□			
									M6×1	Rc1/8	Rc1/4	φ3	φ4	φ6	φ8	φ10	1/8 (φ3.17)					
エアオペレイト バルブ ダイヤフラム タイプ 2ポート弁	F-AV030	1108	1	—	0.2	C	PTFE	●	●			●	●				●					
	F-AV050 *	1109	1.6	—	0.2	C	PTFE	—	●			●	●				●					
	F-AV070 *	1110	1.8	—	0.2	C	PTFE	—		●			●				●					
	F-AV070	1111	2	—	0.5	C, O, D	PTFE	●		●												
	F-AV100	1112	2.5	—	0.5	C, O, D	PTFE	●		●				●								
	F-AV125	1113	4	—	0.5	C, O, D	PTFE	●		●				●								
	F-AV250	1114	6・8	—	0.5	C, O, D	PTFE	●			●				●	●						
	F-AVPN070	1115	2	—	0.5	C	PFA	●														
	F-AVP070	1116	2	—	0.5	C, O, D	PFA	●					●				●					
	F-AVP125	1117	4	—	0.5	C, O, D	PFA	●														
	F-AVP250	1118	8	—	0.5	C, O, D	PFA	●							●	●						
エアオペレイト バルブ ダイヤフラム タイプ 3ポート弁	F-DAV070	1119	2	—	0.5	C, R, D	PTFE	●		●												
	F-DAV125	1120	4	—	0.5	C, R, D	PTFE	●		●												
	F-DAV250	1121	6	—	0.5	C, R, D	PTFE	●			●											
	F-DAVP070	1122	2	—	0.5	C, R, D	PFA	●					●				●					
	F-DAVP125	1123	3.2	—	0.5	C, R, D	PFA	●						●								
	F-DAVP250	1124	8	—	0.5	C, R, D	PFA	●								●						
サックバック バルブ	F-SV070	1125	—	0.045	0.3	C, D	PTFE	●		●												
	F-SV125	1126	—	0.25	0.3	C, D	PTFE	●		●												
	F-SV250	1127	—	0.40	0.3	C, D	PTFE	●			●											
サックバック付 エアオペレイト バルブ ダイヤフラム タイプ	F-SAV070 *	1128	1.8	0.04	0.2	C	PTFE	—		●			●				●					
	F-SAV070	1129	2	0.045	0.3	C	PTFE	●		●			●				●					
	F-SAV100	1130	2.5	0.25	0.3	C, D	PTFE	●		●				●								
	F-SAV125	1131	4	0.25	0.3	C, D	PTFE	●		●				●								
	F-SAV250	1132	6	0.40	0.3	C, D	PTFE	●			●				●	●						
	F-SAVP070	1133	2	0.045	0.3	C	PFA	●														
	F-SAVP125	1134	4	0.25	0.3	C, D	PFA	●														
電磁弁ダイヤフラム タイプ2ポート弁	F-EV120	1135	3	—	0.15	C	PTFE	—		●												
チェック弁	F-C250	1136	(14mm²)	—	0.9	C	PTFE	—			●											

注1：詳細仕様については各製品の掲載ページをご参照ください。
2：弁機能については、Cは常時閉、Oは常時開、Dは複動形、Rは片側常時閉・常時開となります。
3：Hシリーズ継手の適用チューブサイズについては1143ページをご参照ください。
4：フロウエル社60シリーズ特殊継手については1106ページをご参照ください。
5：流量調整付の場合、■印は差動ねじ方式、●印は通常ねじ方式になります。差動ねじ方式の特長については1107ページをご覧ください。
6：本体材質SUS仕様を選択した場合は継手仕様を選ぶことはできません。
7：★は低撓動仕様ダイヤフラムタイプです。スピードコントローラによる微妙な開閉制御が可能です。
8：▲印のバイパス流量調整付（オーダーメイド）の特長については1107ページをご覧ください。
9：※印の詳細仕様については、最寄りの当社営業所にお問い合わせください。

配管仕様														流量調整付 -Q1 注5	特殊機能付 (オーダーメイド品)			本体材質 SUS仕様 -S 注6			
フロウエル社60シリーズ標準継手付 -L□												フロウエル社60シリーズ 特殊サイズ 注4									
	1/4 (φ6.35)	3/8 (φ9.52)	φ3×φ2	φ4×φ2	φ4×φ3	φ6×φ4	φ8×φ6	φ10×φ8	φ3.17× φ1.59	φ6.35× φ3.96 φ6.35× φ4.35	φ9.52× φ6.35	φ9.52× φ7.52	φ4×φ3 専用		φ3.17× φ2.17 専用	φ6.35× φ4.35 専用	バイパス 流量調整付 注8		ピラー社 継手付	異径H 継手付	
			●	●	●				●				●	●		●	—	※	※	●	
			●	●	●				●				●	●		●	—	※	※	●	
				●	●				●				●	●		●	—	※	※	●	
																■	—	※	※	●	
	●					●				●						■	▲	※	※	●	
	●					●				●						■	▲	※	※	●	
		●					●	●			●	●				●	▲	※	※	●	
F-AVPN070 の継手については下表をご覧ください。																	—	—	—	—	—
													●	●		■	—	—	—	—	
															●	■	—	—	—	—	
		●														●	—	—	—	—	
				●	●				●				●	●		※	—	※	※	●	
						●				●						※	—	※	※	●	
							●	●			●	●				※	—	※	※	●	
																※	—	—	—	—	
	●															※	—	—	—	—	
		●														※	—	—	—	—	
																—	—	※	※	●	
																—	—	※	※	●	
				●	●				●				●	●		●	—	※	※	●	
				●	●				●				●			■	—	※	※	●	
	●					●				●						■	—	※	※	●	
	●					●				●						■	—	※	※	●	
		●					●	●			●	●				●	—	※	※	●	
														●		■	—	—	—	—	
															●	■	—	—	—	—	
																—	—	※	※	※	
																—	—	—	—	—	

F-AVPN070 配管仕様									
フロウエル社80シリーズ標準継手付									
基本形式	φ3×φ2	φ4×φ3	φ6×φ4	φ8×φ6	φ10×φ8	φ3.17× φ2.17	φ6.35× φ3.96 φ6.35× φ4.35	φ9.52× φ6.35	φ9.52× φ7.52
F-AVPN070	●	●				●			

CMZ-FRZ
小形 FR
マルチ
マニホールドR
大形 F.R.L.
サブ
ライン
クール
セルータ
ドレンF
圧力計
様式
ドライヤ
チューブ
ドライヤ
イン
ラインF
QJ
レギュレータ
小形
精密R
ステン
レスR
精密ス
テンレ
スR
雷一空
R
DTコン
プレッ
サ
QJスタン
ダートミ
ニ
QJスタン
ダートSUS
QJ
ロータリ
TAC
継手
QJS
QJS
ダイヤル付
スロットル
バルブ
ハンド
バルブ
ストップ
弁付 QJ
チェック
バルブ
パワーレ
ギュレー
タ
コネクタ
サプライ
ジョイント
チューブ
圧力
スイッチ
流量
センサ
多チャンネル
MSU
ショック
アブソーバ
ハイドロ
C・R
IB-
Flow
スピード
コントローラ
マフラー
エキゾース
ト
コンバー
タ
フリーダ
ホルダ
&コラム
インジ
ケータ
ブラ
チェーン
真空
バルブU
インライン
エジェクタ
エジェクタ
ME
エジェクタ
FME
エジェクタ
多段
バキューム
パッド
真空R
真空P
ユニット
吸着U
VYP
DT真空
ポンプ
ピュア
フロセス
フッ素
ポンプ

取扱い要領と注意事項



取付

取付

- 取付け姿勢は自由ですがF-SV、F-SAV、F-SAVPシリーズでは、OUTポートを上側とした「ポートを垂直とした横取付け」を推奨します。バルブ内部で発生した気泡や混入した気泡を素早く排出することができます。
- 取付けは外形寸法を参照の上、しっかりと固定してください。


空気源

パイロット用のエアは、ろ過度5μm以下のエアフィルタにてドレンやゴミを取り除いた清浄なエアを使用してください。

バルブ配管

●ねじ部の配管

- フッ素樹脂製継手を使用する場合でもPTFEシールトープは必要です。ねじ部の隙間を埋め、漏れを防ぐために必ず使用してください。
- 配管前にエアブロー（フラッシング）あるいは洗浄を十分に行ない、管内のゴミ、異物等を除去してください。
バルブ内部に異物が混入すると、弁座漏れ等の原因となります。異物混入の可能性がある場合はバルブ1次側にフィルタを設置してください。
- 継手類をねじ込む場合に、配管ねじの切粉等がバルブ内部に入り込まないように注意してください。
- PTFEシールトープはねじ部を1.5～2山残して巻いてください。巻数は3～4巻を目安に、ねじ部のばらつきにより巻数を調整してください。
- 締付トルクは下記締付トルク値を参考にしてください。（使用圧力やねじ部の加工精度などにより締付トルクの加減が必要です。）



配管時の締付トルク値一覧

接続口径 Rc	PFA、PTFE製継手 (N・m)
1/8	0.4～0.7
1/4	0.5～0.8
3/8	1.0～1.5
1/2	1.5～2.0
3/4	2.0～2.5

パイロット配管接続口締付トルク値

接続口径	N・m
M5	0.4～0.6
Rc1/8	0.4～0.7

●金属製継手について

- PTFE本体に金属製継手を使用しますと、継手側ねじ山により本体側のねじ部を削り、ねじ部破損やバルブ内部への異物混入となる場合があります。金属製継手を使用する場合は十分に注意して選定、施工してください。
- PTFE本体に金属製継手を使用する場合、ねじ部にシール剤が塗布された継手は使用しないでください。

●Hシリーズ継手

- 適用チューブサイズは外径を基準としますが、チューブ肉厚によっては使用できない場合があります。1143ページの「適用チューブサイズ/寸法公差」の表をご覧ください。
- 1144ページの「チューブの取付方法」をご覧ください、その内容に従って施工してください。


●フロウエル社60シリーズ継手

- 本継手はフレアーシール方式の継手です。フロウエル社の最新カタログ、取扱説明書を参照の上、確実に施工してください。
- 特殊継手サイズにつきましては、チューブをフレアー施工する際の専用ツールが特殊サイズとなります。フロウエル社にご確認の上選定、施工してください。

使用時

- N₂ガス、空気など気体の場合、1cm³/min(空気圧にて)以下の弁座漏れが発生する可能性があります。
- ダイヤフラムタイプで流量調整付の場合、使用条件によってはダイヤフラムのバイブレーション現象が発生する可能性があります。この場合は配管、流量、圧力の見直しをしてください。
- ダイヤフラムタイプ、ペローズタイプではウォーターハンマー現象が発生する可能性があります。気泡の混入など不具合がある場合は、スピードコントローラなどで開閉速度を調整してください。改善できない場合は、配管・流量・圧力の見直しをしてください。
- バルブシリーズの製品はクリーン包装しています。開封場所等、取扱いには注意してください。

単動形-Cの作動原理




微小流量調整タイプ（差動ねじ方式）

- 流量調整機構に差動ねじを採用。調整ねじによる流量変化を緩やかにし、微少流量の調整が容易になりました。
- 微少流量設定時の流量安定性が向上しました。
- 流量調整範囲が広く、1台のバルブで微少流量から全流量までの調整が可能です。


流量特性比較 (流体: 水、差圧 0.1MPa)

F-AVP070 (オリフィスφ2) 比較




バイパス流量調整付（オーダーメイド）

- ダイヤフラムの閉方向へのストロークを規制することによりバイパス流量の設定を行いません。
- 従来品のバイパス流量構造と比べ、バルブが小形化となります。
- バイパス流量回路が無く、流体の滞留部がありません。




CMZ
FRZ
小形 FF
マルチ
モノ
バルド R
大形
P.R.L.
サブ
ライン
ケール
モーター
ドレン
圧力計
隠式
ドラ
ドラ
イン
ライン
QJ
キューベ
小形
精密 R
ステン
レス R
精密ス
テン R
雷一空
DT
コン
プレッ
サ
QJ
タスター
QJ
タスター
TAC
継手
QJS
QJ
ダイヤル
スロット
バルブ
ハンド
バルブ
ストップ
弁付 QJ
バルブ
パワー
デューサ
コネクタ
サブライ
ン
チューブ
圧力
スイッチ
流量
センサ
多チャンネル
MSU
ジョック
アプロー
バイド
C-R
IB-
Flow
スピード
コンQ-R
マフ
ア
エキゾ
コンパ
ブリター
ホルダー
& コラ
インジ
ケータ
ブラ
チェーン
真空
バルブ
ライン
エキゾ
ME
エキゾ
FME
エキゾ
多段
バック
アップ
真空 R
真空バ
ン
シリン
ダ
非接触
真空 P
ユニッ
ト
吸着 U
VVP
DT 真空
ポンプ
ヒュー
ド
フッ素
ポンプ

F-AV050-100W



仕様




本体材質SUS316仕様：-S


No.	名称	材質
①	本体	PTFE
②	本体	SUS316
③	主軸	SUS304
④	ダイヤフラム	PTFE
⑤	カバー	C-PVC
⑥	カバー	SUS304
⑦	プレート	SUS304
⑧	シリンダチューブ	C-PVC

No.	名称	材質
⑨	スプリング	SUS304.WPB
⑩	パッキン	FKM
⑪	オベライトダイヤフラム	FKM
⑫	座金	SUS304
⑬	調整ねじ	SUS304
⑭	ナット	SUS304
⑮	ナット	SUS304
⑯	ナット	SUS304

注文記号



寸法図 (mm)



フロウエル社60シリーズ継手付仕様：-L ☐

本体材質 注1
無記入：PTFE
S：SUS316

配管口径と適用チューブサイズ
無記入：M6 × 1

Hシリーズ継手
F3 : 接続チューブ外径 $\phi 3$
F1/8 : 接続チューブ外径 $\phi 1/8$ ($\phi 3.17$)
F4 : 接続チューブ外径 $\phi 4$

フロウエル社60シリーズ継手^{注2}
標準継手
LA: 接続チューブ径φ3×φ2
LB: 接続チューブ径φ3.17×φ1.59
LC: 接続チューブ径φ4×φ2, φ4×φ3共用
特殊継手
LY: 接続チューブ径φ3.17×φ2.17専用
LX: 接続チューブ径φ4×φ3専用

流量調整 注3
無記入：なし
Q1：流量調整付

弁機能
常時閉 (NC) のみ設定となります。

注1：本体材質・Sを選定した場合、継手付仕様を選ぶことはできません。

2：フロウエル社60シリーズ特殊継手関係について
・施工用具も特殊となります。標準施工用具は使用できません。



3：流量調整用のねじは必要以上に回しますと外れます。ご注意ください。

CMZ
FRZ
小形FR
マルチ
マニホー
ルドR
大形
F.R.L.
サブ
ライン
クール
セレータ
ドレンF
圧力計
膜式
ドライヤ
モト
ドライヤ
イン
ラインF
QJ
レギュレータ
小形
精密R
ステン
レスR
精密ス
テンレ
スR
電一
空R
DTコン
プレッサ
QJスタン
ダードミ
QJスタン
ダードSUS
QJ
ロータリ
TAC
継手
QJS
QJS
ダイヤル
付
スロット
バルブ
ハンド
バルブ
ストップ
弁付QJ
チェック
バルブ
パワー
レギュ
レーサ
コネクタ
サブライ
ジョイント
チューブ
圧力
スイッチ
流量
センサ
マルチ
MSU
ショック
アブソーバ
ハイドロ
C-R
iB-
Flow
スピード
コントローラ
マフラー
エキゾースト
コンバー
タ
フリーダ
ホルダ
&コラム
インジ
ケータ
ブレー
チェン
真空
バルブU
インライン
エジェクタ
エジェクタ
ME
エジェクタ
FME
エジェクタ
多段
バキューム
パッド
真空R
シリンド
シリンダ
非接触
真空P
ユニット
吸着U
VYP
DT真空
ポンプ
ピュア
プロセス
フッ素
ポンプ

エアオペレイトバルブ 低摺動仕様ダイヤフラムタイプ 2ポート弁

F-AV070-100W

内部構造図・材質






本体材質SUS316仕様: -S

No.	名称	材質
①	本体	PTFE
②	本体	SUS316
③	主軸	SUS304
④	ダイヤフラム	PTFE
⑤	カバー	C-PVC
⑥	カバー	SUS304
⑦	プレート	SUS304
⑧	シリンダチューブ	C-PVC

No.	名称	材質
⑨	スプリング	SUS304-WPB
⑩	パッキン	FKM
⑪	オペレイトダイヤフラム	FKM
⑫	座金	SUS304
⑬	調整ねじ	SUS304
⑭	ナット	SUS304
⑮	ナット	SUS304
⑯	ナット	SUS304


寸法図 (mm)



仕様

項目	形式	F-AV070-100W
使用流体		純水・薬液・空気・N ₂ ガス
使用温度範囲 ℃	流体	5～60
	雰囲気	0～50
使用圧力範囲 MPa[kgf/cm ²]	A→B	0～0.2 [0～2.0]
	B→A	0～0.1 [0～1.0]
パイロット圧力 MPa [kgf/cm ²]		0.3～0.5 [3.1～5.1]
背圧 MPa [kgf/cm ²]		0～0.1 [0～1.0]
耐圧 MPa [kgf/cm ²]		1 [10.2]
オリフィス[Cv 値]	mm	1.8 [0.06]
パイロット配管接続口径		M5 × 0.8
弁座漏れ量 cm ³ /min		0 (水圧にて)
作動頻度 c.p.m		30以下
取付姿勢		自由

注文記号



本体材質 注1
無記入: PTFE
S: SUS316

配管口径と適用チューブサイズ
無記入: Rc1/8

Hシリーズ継手
F1/8: 接続チューブ外径 φ1/8 (φ3.17)
F4: 接続チューブ外径 φ4

フロウエル社60シリーズ継手 注2
標準継手
LB: 接続チューブ径 φ3.17 × φ1.59
LC: 接続チューブ径 φ4 × φ2, φ4 × φ3共用
特殊継手
LX: 接続チューブ径 φ3.17 × φ2.17専用
LY: 接続チューブ径 φ4 × φ3専用

流量調整 注3
無記入: なし
Q1: 流量調整付


弁機能
常時閉 (NC) のみ設定となります。

注1: 本体材質 -Sを選定した場合、継手付仕様を選ぶことはできません。
2: フロウエル社60シリーズ特殊継手関係について・施工工具も特殊となります。標準施工工具は使用できません。
3: 流量調整用のねじは必要以上に回しますと外れます。ご注意ください。

エアオペレイトバルブ ダイヤフラムタイプ 2ポート弁

F-AV070-200W

内部構造図・材質




本体材質SUS316仕様: -S

No.	名称	材質
①	本体	PTFE
②	本体	SUS316
③	ダイヤフラム	PTFE
④	カバー	PPS
⑤	プレート	SUS304
⑥	ピストン	SUS304
⑦	シリンダチューブ	PPS
⑧	スプリング	SUS304-WPB
⑨	スプリング	SUS304-WPB

No.	名称	材質
⑩	Oリング	FKM
⑪	Oリング	FKM
⑫	パッキン	FKM
⑬	パッキン	FKM
⑭	調整ねじ	SUS304
⑮	調整ねじ	SUS304
⑯	ナット	SUS304
⑰	ナット	SUS304

寸法図 (mm)



本体材質SUS316仕様: -S

仕様

項目	形式	F-AV070-200W
使用流体		純水・薬液・空気・N ₂ ガス
使用温度範囲 °C	流体	5~60
	雰囲気	0~50
使用圧力範囲 MPa/kgf/cm ²	A→B	0~0.5 [0~5.1]
	B→A	0~0.3 [0~3.1]
パイロット圧力 MPa/kgf/cm ²		0.3~0.5 [3.1~5.1]
背圧 MPa/kgf/cm ²		0~0.3 [0~3.1]
耐圧 MPa/kgf/cm ²		1 [10.2]
オリフィス [Cv 値]	mm	2 [0.1]
パイロット配管接続口径		M5 × 0.8
弁座漏れ量 cm ³ /min		0 (水圧にて)
作動頻度 c.p.m		30以下
取付姿勢		自由

注文記号

F-AV070 - □ - □ - □ - 200W

基本形式

弁機能

本体材質

流量調整

弁機能
C: 常時閉 (NC)
O: 常時開 (NO)
D: 複動形

本体材質
無記入: PTFE
S: SUS316

流量調整 注
無記入: なし
Q1: 流量調整付 (微小流量調整タイプ)


注: 流量調整付 -Q1は弁機能 常時閉 (NC) -Cの場合にしか設定できません。弁機能選択は「C」と指定してください。
本流量調整機構は差動ねじ方式により流量設定を容易化しています。

CMZ
FRZ
小形FR
マルチ
マニホー
ールドR
大形
F.R.L.
サブ
ライン
クール
セレータ
ドレンF
圧力計
膜式
ドライヤ
エモイ
ドライバ
イン
ラインF
QJ
レギュレ
小形
精密R
ステ
レスR
精密ス
テン
レスR
電一
空R
DTコン
プレッ
QJスタン
ダードミ
QJスタン
ダードSUS
QJ
ロータリ
TAC
継手
QJS
QJS
ダイヤル
スロット
バルブ
ハンド
バルブ
ストップ
弁付QJ
チェック
バルブ
パワーレ
ギュレー
タ
コネクタ
サブライ
ジョイント
チューブ
圧力
スイッチ
流量
センサ
多チャンネル
MSU
ショック
アブソーバ
ハイドロ
C・R
iB-
Flow
スピード
コントローラ
マフラー
エキゾースト
コンバー
プリーダ
ホルダ
&コラム
インジ
ケータ
ブラ
チェーン
真空
バルブU
インライン
エジェクタ
エジェクタ
ME
エジェクタ
FME
エジェクタ
多段
バキューム
パッド
真空R
シリンド
非接触
真空P
ユニット
吸着U
VVP
DT真空
ポンプ
ピュア
プロセス
フッ素
ポンプ

エアオペレイトバルブ
ダイヤフラムタイプ
2ポート弁

F-AV250-200W


内部構造図・材質



No.	名称	材質
①	本体	PTFE/PFA ^{注2}
②	本体	SUS316
③	ダイヤフラム	PTFE
④	カバー	PPS
⑤	プレート	PPS
⑥	ピストン	SUS304
⑦	ピストンロッド	SUS304
⑧	シリンダチューブ	PPS
⑨	スプリング	SUS304-WPB
⑩	スプリング	SUS304-WPB

No.	名称	材質
⑪	バックシ	FKM
⑫	オリ	FKM
⑬	オリ	FKM
⑭	オリ	FKM
⑮	調整ねじ	SUS304
⑯	ナット	SUS304
⑰	ナット	SUS304
⑱	ナット	SUS304
⑲	プラグ	ベクトラ
⑳	キャップ	FKM


寸法図 (mm)



仕様

項目	形式	F-AV250-200W
使用流体	流体	純水・薬液・空気・N ₂ ガス
使用温度範囲 ℃	流体	5～60
	雰囲気	0～50
使用圧力範囲 MPa	A→B	0～0.5 [0～5.1]
	B→A	0～0.3 [0～3.1]
パイロット圧力 MPa	kgf/cm ²	0.3～0.5 [3.1～5.1]
背圧 MPa	kgf/cm ²	0～0.3 [0～3.1]
耐圧 MPa	kgf/cm ²	1 [10.2]
オリフィス (Cv値)	mm	6 [0.6] / 8 [1.2]
パイロット配管接続口径		Rc1/8
弁座漏れ量	cm ³ /min	0 (水圧にて)
作動頻度	c.p.m	30以下
取付姿勢		自由

注文記号



弁機能
C：常時閉 (NC)
O：常時開 (NO)
D：複動形

本体材質^{注1}
無記入：PTFE/PFA^{注2}
S：SUS316

オリフィス^{注2}
無記入：6mm
8：8mm

配管口径と適用チューブサイズ
無記入：Rc1/4
Hシリーズ継手
F8：接続チューブ外径φ8
F3/8：接続チューブ外径φ3/8 (φ9.52)
F10：接続チューブ外径φ10

フロウエル社60シリーズ継手
標準継手
LF：接続チューブ径φ8 × φ6
LG：接続チューブ径φ9.52 × φ6.35
LH：接続チューブ径φ9.52 × φ7.52
LI：接続チューブ径φ10 × φ8

流量調整
無記入：なし
Q1：流量調整付


取付ベース
無記入：底面取付タイプ
B：取付ベース付

注1：本体材質-Sを選定した場合、継手付仕様および取付ベース付を選ぶことはできません。
2：オリフィスφ8でHシリーズ継手を選択された場合は、本体材質はPFAとなります。

エアオペレートバルブ ダイヤフラムタイプ 2ポート弁


F-AVPN070

内部構造図・材質




No.	名称	材質
①	本体	PFA
②	ダイヤフラム	PTFE
③	カバー	PPS
④	カバー	PPS
⑤	プレート	SUS304
⑥	ピストン	PPS
⑦	スプリング	SUS304-WPB
⑧	パッキン	FKM
⑨	パッキン	FKM
⑩	Oリング	FKM

寸法図 (mm)



表示記号

常時閉 (NC)



仕様

項目	形式	F-AVPN070
使用流体		純水・薬液・空気・N ₂ ガス
使用温度範囲 °C	流体	5~80
	雰囲気	0~60
使用圧力範囲 MPa	A→B	0~0.5
	B→A	0~0.3
パイロット圧力 MPa		0.3~0.5
背圧 MPa		0~0.3
耐圧 MPa		1
オリフィス (Cv 値) mm		-LLA, -LLB: 2 [0.06] -LLC: 2 [0.11]
パイロット配管接続口径		M5 × 0.8
弁座漏れ量 cm ³ /min		0 (水圧にて)
作動頻度 ^注 c.p.m		300 (5Hz) 以下
取付姿勢		自由
質量 g		22

注: 純水よりも高粘度流体の場合は別途ご相談ください。

注文記号



弁機能
C: 常時閉 (NC) 専用

適用チューブサイズ
フロウエル社80シリーズ継手^注
LLA: 接続チューブ径 φ3×φ2
LLB: 接続チューブ径 φ3.17×φ2.17
LLC: 接続チューブ径 φ4×φ3


注: 本製品はフロウエル社80シリーズ継手です。フロウエル社80シリーズ継手につきましては、フロウエル社の最新カタログ、取扱説明書をご参照の上、確実に施工してください。

CMZ
FRZ
小形FR
マルチ
マニホー
ールドR
大形
F.R.L.
サブ
ライン
クール
セレータ
ドレンF
圧力計
膜式
ドライヤ
エモイ
ア
イン
ラインF
QJ
レギュ
小形
精密R
ステ
レスR
精密ス
テ
ンレスR
電一
空R
DTコン
プレッ
QJスタン
ダードミ
QJスタン
ダードSUS
QJ
ロータリ
TAC
継手
QJS
QJS
ダイヤル
ストップ
バルブ
ハンド
バルブ
ストップ
弁付QJ
チェック
バルブ
パワーレ
ギュ
テューサ
コネクタ
サブライ
ジョイント
チューブ
圧力
スイッチ
流量
センサ
マルチ
MSU
ショック
アブソーバ
ハイドロ
C・R
iB-
Flow
スピード
コントロー
ラ
マフラー
エキゾース
ト
コホーダ
ブリーダ
ホルダ
&コラム
インジ
ケータ
ブレー
チェーン
真空
バルブU
インライン
エジェクタ
エジェクタ
ME
エジェクタ
FME
エジェクタ
多段
バキューム
パッド
真空R
シリンド
シリンダ
非接触
真空P
ユニット
吸着U
VYP
DT真空
ポンプ
ピュア
プロセス
フッ素
ポンプ

エアオペレイトバルブ
ダイヤフラムタイプ
2ポート弁

F-AVP070-200W



内部構造図・材質



No.	名称	材質
①	本体	PFA
②	本体	PFA
③	ダイヤフラム	PTFE
④	カバー	PPS
⑤	プレート	SUS304
⑥	ピストン	SUS304
⑦	シリンダチューブ	PPS
⑧	スプリング	SUS304-WPB
⑨	スプリング	SUS304-WPB
⑩	Oリング	FKM

No.	名称	材質
⑪	Oリング	FKM
⑫	パッキン	FKM
⑬	パッキン	FKM
⑭	調整ねじ	SUS304
⑮	調整ねじ	SUS304
⑯	ナット	SUS304
⑰	ナット	SUS304
⑱	ナット	PFA
⑲	ナット	PFA

寸法図 (mm)



仕様

項目	形式	F-AVP070-200W
使用流体		純水・薬液・空気・N ₂ ガス
使用温度範囲 ℃	流体	5～80
	雰囲気	0～60
使用圧力範囲 MPa	A→B	0～0.5 [0～5.1]
	B→A	0～0.3 [0～3.1]
パイロット圧力 MPa	kgf/cm ²	0.3～0.5 [3.1～5.1]
背圧 MPa	kgf/cm ²	0～0.3 [0～3.1]
耐圧 MPa	kgf/cm ²	1 [10.2]
オリフィス [Cv値]	mm	2 [0.1]
パイロット配管接続口径		M5 × 0.8
弁座漏れ量 cm ³ /min		0 (氷圧にて)
作動頻度 c.p.m		30以下
取付姿勢		自由

注文記号

F-AVP070 - □ - □ - □ - 200W

基本形式

弁機能

流量調整

適用チューブサイズ

弁機能
C: 常時閉 (NC)
O: 常時開 (NO)
D: 複動形

適用チューブサイズ
Hシリーズ継手
F1/8: 接続チューブ外径 φ1/8 (φ3.17)
F4: 接続チューブ外径 φ4
フロウエル社60シリーズ継手 注1
特殊継手
LX: 接続チューブ径 φ3.17 × φ2.17専用
LY: 接続チューブ径 φ4 × φ3専用


流量調整 注2
無記入: なし
Q1: 流量調整付 (微小流量調整タイプ)

注1: フロウエル社60シリーズ特殊継手関係について
・施工器具も特殊となります。標準施工器具は
使用できません。
2: 流量調整付 -Q1は弁機能 常時閉 (NC) -Cの
場合にしか設定できません。弁機能選択は [C] と
指定してください。本流量調整機構は差動ねじ方
式により流量設定を容易化しています。


エアオペレートバルブ ダイヤフラムタイプ 2ポート弁

F-AVP125-200W

内部構造図・材質



常時閉 (NC) 形: -C




常時開 (NO) 形: -O

複動形: -D

No.	名称	材質
①	本体	PFA
②	ダイヤフラム	PTFE
③	カバー	PPS
④	プレート	SUS304
⑤	ピストン	SUS304
⑥	シリンダチューブ	PPS
⑦	スプリング	SUS304-WPB
⑧	スプリング	SUS304-WPB
⑨	パッキン	FKM
⑩	パッキン	FKM


No.	名称	材質
⑪	Oリング	FKM
⑫	Oリング	FKM
⑬	調整ねじ	SUS304
⑭	調整ねじ	SUS304
⑮	ナット	SUS304
⑯	ナット	SUS304
⑰	ナット	PFA
⑱	止めねじ	SUS304

寸法図 (mm)



2-フロウエル社60シリーズ 特殊継手
接続チューブ径 φ6.35×φ4.35専用

常時閉 (NC) 形、流量調整付: -C-Q1



仕様

項目	形式	F-AVP125-200W
使用流体		純水・薬液・空気・N ₂ ガス
使用温度範囲 °C	流体	5~80
	雰囲気	0~60
使用圧力範囲 MPa [kgf/cm ²]	A→B	0~0.5 [0~5.1]
	B→A	0~0.3 [0~3.1]
パイロット圧力 MPa [kgf/cm ²]		0.3~0.5 [3.1~5.1]
背圧 MPa [kgf/cm ²]		0~0.3 [0~3.1]
耐圧 MPa [kgf/cm ²]		1 [10.2]
オリフィス [Cv値]	mm	4 [0.31]
パイロット配管接続口径		M5 × 0.8
弁座漏れ量 cm ³ /min		0 (水圧にて)
作動頻度 c.p.m		30以下
取付姿勢		自由

注文記号

F-AVP125 - ☐ - LZ - ☐ - 200W

基本形式

弁機能

流量調整

適用チューブサイズ

弁機能 注1

C: 常時閉 (NC)

O: 常時開 (NO)

D: 複動形

適用チューブサイズ

フロウエル社60シリーズ継手 注2

特殊継手

LZ: 継手チューブ径 φ6.35×φ4.35専用

流量調整 注3

無記入: なし

Q1: 流量調整付 (微量流量調整タイプ)

注1: 常時閉 (NC) 時は常時開 (NO) 側オペレートポート
常時開 (NO) 時は常時閉 (NC) 側オペレートポート
にベント穴付の止めねじを組付けています。

2: 本製品はフロウエル社60シリーズ継手付です。
継手は特殊サイズとなります。施工器具も特殊と
なります。標準施工器具は使用できません。


3: 本流量調整機構は差動ねじ方式により流量設定
を容易化しています。
常時閉 (NC) 時で流量調整付の場合は常時開
(NO) 側のパイロット配管接続口はありません。

CMZ
FRZ
小形FR
マルチ
マニホー
ルドR
大形
F.R.L.
サブ
ライン
クール
セレータ
ドレンF
圧力計
膜式
ドライヤ
モトタイプ
イン
ラインF
QJ
レギュレータ
小形
精密R
ステン
レスR
精密ステン
レスR
電一空
R
DTコン
プレッサ
QJスタン
ダードミニ
QJスタン
ダードSUS
QJ
ロータリ
TAC
継手
QJS
QJS
ダイヤル付
スロットル
バルブ
ハンド
バルブ
ストップ
弁付QJ
チェック
バルブ
パワーレ
ギュレータ
コネクタ
サブライ
ジョイント
チューブ
圧力
スイッチ
流量
センサ
マルチ
MSU
シヨック
アブソーバ
ハイドロ
C・R
iB-
Flow
スピード
コントローラ
マフラー
エキゾースト
コンバータ
ブリーダ
ホルダ
&コラム
インジ
ケータ
ブラ
チェーン
真空
バルブU
インライン
エジェクタ
エジェクタ
ME
エジェクタ
FME
エジェクタ
多段
バキューム
パッド
真空R
誘導シリンダ
非接触
真空P
ユニット
吸着U
VVP
DT真空
ポンプ
ピュア
プロセス
フッ素
ポンプ

エアオペレイトバルブ
ダイヤフラムタイプ
2ポート弁

F-AVP250-200W

内部構造図・材質




No.	名称	材質
①	本体	PFA
②	ダイヤフラム	PTFE
③	カバー	PPS
④	プレート	PPS
⑤	ピストン	PEEK
⑥	ピストンロッド	PEEK
⑦	シリンダチューブ	PPS
⑧	スプリング	SUS304-WPB注
⑨	スプリング	SUS304-WPB注
⑩	Oリング	FKM


注：フッ素コーティング

No.	名称	材質
⑪	Oリング	FKM
⑫	Oリング	FKM
⑬	Oリング	FKM
⑭	ナット	PFA
⑮	ナット	PP
⑯	ナット	PP
⑰	ナット	SUS304注
⑱	調整ねじ	PEEK
⑲	キャップ	FKM
⑳	プラグ	ベクトラ

寸法図 (mm)



表示記号



仕様

項目	形式	F-AVP250-200W
使用流体		純水・薬液・空気・N ₂ ガス
使用温度範囲 ℃	流体	5～60
	雰囲気	0～50
使用圧力範囲 MPa[kgf/cm ²]	A→B	0～0.5 [0～5.1]
	B→A	0～0.3 [0～3.1]
パイロット圧力	MPa [kgf/cm ²]	0.3～0.5 [3.1～5.1]
背圧	MPa [kgf/cm ²]	0～0.3 [0～3.1]
耐圧	MPa [kgf/cm ²]	1 [10.2]
オリフィス[Cv値]	mm	8 [1.2]
パイロット配管接続口径		Rc1/8
弁座漏れ量	cm ³ /min	0 (水圧にて)
作動頻度	c.p.m	30以下
取付姿勢		自由

注文記号

F-AVP250 - □ - □ - □ - 200W

基本形式

弁機能

流量調整

適用チューブサイズ

弁機能

C：常時開 (NC)

O：常時開 (NO)

D：複動形

適用チューブサイズ

Hシリーズ継手

F8：接続チューブ外径φ8

F3/8：接続チューブ外径φ3/8 (φ9.52)

F10：接続チューブ外径φ10

流量調整

無記入：なし

Q1：流量調整付


※ 腐食性流体への対応のため、金属部品(ねじ類、スプリング等)には、フッ素コーティングを実施しています。

※ 取付はベース付対応としています。

エアオペレイトバルブ ダイヤフラムタイプ 3ポート弁

F-DAV070-200W



内部構造図・材質



No.	名称	材質
①	本体	PTFE
②	本体	SUS316
③	ダイアフラム	PTFE
④	カバー	PPS
⑤	プレート	SUS304
⑥	ピストン	SUS304
⑦	シリンダチューブ	PPS

No.	名称	材質
⑧	スプリング	SUS304-WPB
⑨	スプリング	SUS304-WPB
⑩	Oリング	FKM
⑪	Oリング	FKM
⑫	パッキン	FKM
⑬	パッキン	FKM
⑭	プラグ	CTFE


寸法図 (mm)



仕様

項目	形式	F-DAV070-200W
使用流体	流体	純水・薬液・空気・N ₂ ガス
使用温度範囲 ℃	流体	5～60
	雰囲気	0～50
使用圧力範囲 MPa [kgf/cm ²]	A→B	0～0.5 [0～5.1]
	B→A	0～0.3 [0～3.1]
パイロット圧力 MPa [kgf/cm ²]		0.3～0.5 [3.1～5.1]
背圧 MPa [kgf/cm ²]		0～0.3 [0～3.1]
耐圧 MPa [kgf/cm ²]		1 [10.2]
オリフィス [Cv値]	mm	2 [0.1]
パイロット配管接続口径		M5 × 0.8
弁座漏れ量 cm ³ /min		0 (水圧にて)
作動頻度 c.p.m		30以下
取付姿勢		自由

注文記号



弁機能^{注1}
C : B1, B2常時開 (NC)
R : B1常時開 (NC), B2常時開 (NO)
D : B1, B2共複動形

本体材質^{注2}
無記入 : PTFE
S : SUS316


配管口径と適用チューブサイズ
無記入 : Rc1/8
フロウエル社60シリーズ継手^{注3}
標準継手
LB : 接続チューブ径φ3.17 × φ1.59
LC : 接続チューブ径φ4 × φ2, φ4 × φ3共用
特殊継手
LX : 接続チューブ径φ3.17 × φ2.17専用
LY : 接続チューブ径φ4 × φ3専用

注1 : 使用流体の流れ方向について
・使用流体の流れ方向A→B1, B2の場合は、使用圧力範囲0～0.5MPaにて使用できます。
・使用流体の流れ方向B1, B2→Aの場合は、使用圧力範囲0～0.3MPaにて使用できます。
2 : 本体材質Sを選定した場合、継手付仕様を選ぶことはできません。
3 : フロウエル社60シリーズ特殊継手関係について
・施工器具も特殊となります。標準施工器具は使用できません。

エアオペレートバルブ ダイヤフラムタイプ 3ポート弁

F-DAV250-200W


内部構造図・材質



仕様

項目	形式	F-DAV250-200W
使用流体		純水・薬液・空気・N ₂ ガス
使用温度範囲 ℃	流体	5~60
	雰囲気	0~50
使用圧力範囲 MPa	A→B	0~0.5 [0~5.1]
	B→A	0~0.3 [0~3.1]
パイロット圧力 MPa		0.3~0.5 [3.1~5.1]
背圧 MPa		0~0.3 [0~3.1]
耐圧 MPa		1 [10.2]
オリフィス [Cv 値]		6 [0.6]
パイロット配管接続口径		Rc1/8
弁座漏れ量 cm ³ /min		0 (水圧にて)
作動頻度 c.p.m		30以下
取付姿勢		自由

注文記号



弁機能^{注1}

C : B1, B2共通常時開 (NC)
R : B1常時開 (NC), B2常時開 (NO)
D : B1, B2共複動形

本体材質^{注2}

無記入 : PTFE
S : SUS316

配管口径と適用チューブサイズ
無記入 : Rc1/4

フロウエル社60シリーズ継手

標準継手

LF : 接続チューブ径φ8 × φ6

LG : 接続チューブ径φ9.52 × φ6.35

LH : 接続チューブ径φ9.52 × φ7.52

LI : 接続チューブ径φ10 × φ8

取付ベース


無記入 : 底面取付タイプ
B : 取付ベース付

注1 : 使用流体の流れ方向について

- ・使用流体の流れ方向A→B1, B2の場合は、使用圧力範囲0~0.5MPaにて使用できます。
- ・使用流体の流れ方向B1, B2→Aの場合は、使用圧力範囲0~0.3MPaにて使用できます。

2 : 本体材質-Sを選定した場合、継手付仕様を選ぶことはできません。

寸法図 (mm)




CMZ
FRZ
小形FR
マルチ
マニホー
ルドR
大形
F.R.L.
サブ
ライン
クール
セレータ
ドレンF
圧力計
膜式
ドライヤ
エモフィ
イン
ラインF
QJ
レギュレ
小形
精密R
ステス
レスR
精密ステ
ンレスR
電一変
R
DTコン
プレッサ
QJスタン
ダードミ
QJスタン
ダードSUS
QJ
ロータリ
TAC
継手
QJS
QJS
ダイヤル付
スロットル
バルブ
ハンド
バルブ
ストップ
弁付QJ
チェック
バルブ
パワーレ
ギュレー
サ
コネクタ
サブライ
ジョイント
チューブ
圧力
スイッチ
流量
センサ
マルチ
MSU
ショック
アブソーバ
ハイドロ
C・R
iB-
Flow
スピード
コントローラ
マフラ-
エキゾースト
コンバー
プリーダ
ホルダ
&コラム
インジ
ケータ
ブラ
チェーン
真空
バルブU
インライン
エジェクタ
エジェクタ
ME
エジェクタ
FME
エジェクタ
多段
バキューム
パッド
真空R
調圧/ド
シリンダ
非接触
真空P
ユニット
吸着U
VVP
DT真空
ポンプ
ピュア
プロセス
フッ素
ポンプ

エアオペレイトバルブ
ダイヤフラムタイプ
3ポート弁

F-DAVP070-200W


内部構造図・材質



No.	名称	材質
①	本体	PFA
②	ダイヤフラム	PTFE
③	カバー	PPS
④	プレート	SUS304
⑤	ピストン	SUS304
⑥	シリンダチューブ	PPS
⑦	スプリング	SUS304-WPB

No.	名称	材質
⑧	スプリング	SUS304-WPB
⑨	Oリング	FKM
⑩	Oリング	FKM
⑪	パッキン	FKM
⑫	パッキン	FKM
⑬	プラグ	CTFE


寸法図 (mm)



仕様

項目	形式	F-DAVP070-200W
使用流体		純水・薬液・空気・N ₂ ガス
使用温度範囲 °C	流体	5～80
	雰囲気	0～50
使用圧力範囲 MPa kgf/cm ²	A→B	0～0.5 [0～5.1]
	B→A	0～0.3 [0～3.1]
パイロット圧力 MPa kgf/cm ²		0.3～0.5 [3.1～5.1]
背圧 MPa kgf/cm ²		0～0.3 [0～3.1]
耐圧 MPa kgf/cm ²		1 [10.2]
オリフィス (Cv値)	mm	2 [0.1]
パイロット配管接続口径		M5 × 0.8
弁座漏れ量 cm ³ /min		0 (水圧にて)
作動頻度 c.p.m		30以下
取付姿勢		自由

注文記号



弁機能[※]
C : B1, B2共通常時閉 (NC)
R : B1常時閉 (NC), B2常時開 (NO)
D : B1, B2共通複動形


適用チューブサイズ
Hシリーズ継手
F1/8 : 接続チューブ外径φ1/8 (φ3.17)
F4 : 接続チューブ外径φ4

注: 使用流体の流れ方向について
・使用流体の流れ方向A→B1, B2の場合は、
使用圧力範囲0～0.5MPaにて使用できます。
・使用流体の流れ方向B1, B2→Aの場合は、
使用圧力範囲0～0.3MPaにて使用できます。


エアオペレートバルブ ダイヤフラムタイプ 3ポート弁

F-DAVP125

内部構造図・材質



B1, B2 常時閉 (NC) 形 :-C




B1 側常時閉 (NC)
B2 側常時開 (NO) 形 :-R

B1, B2 共複動形 :-D


No.	名称	材質
①	本体	PFA
②	ダイヤフラム	PTFE
③	カバー	ベクトラ
④	プレート	SUS304
⑤	ピストン	SUS304
⑥	ピストンロッド	SUS304
⑦	シリンダチューブ	ベクトラ
⑧	パッキン	FKM

No.	名称	材質
⑨	パッキン	FKM
⑩	Oリング	FKM
⑪	Oリング	FKM
⑫	プラグ	CTFE
⑬	ナット	PFA
⑭	スプリング	SUS304-WPB
⑮	スプリング	SUS304-WPB
⑯	止めねじ	SUS304

寸法図 (mm)




B1 常時閉 (NC)、B2 常時開 (NO) 形 :-R



パイロット配管接続口位置
B1, B2 共複動形 :-D


パイロット配管接続口位置
B1, B2 共常時閉 (NC) 形 :-C



仕様

項目	形式	F-DAVP125
使用流体		純水・薬液・空気・N ₂ ガス
使用温度範囲 ℃	流体	5~60
	雰囲気	0~50
使用圧力範囲 MPa [kgf/cm ²]	A→B	0~0.5 [0~5.1]
	B→A	0~0.3 [0~3.1]
パイロット圧力 MPa [kgf/cm ²]		0.3~0.5 [3.1~5.1]
背圧 MPa [kgf/cm ²]		0~0.3 [0~3.1]
耐圧 MPa [kgf/cm ²]		1 [10.2]
オリフィス [Cv値]		3.2 [0.25]
パイロット配管接続口径		M5 × 0.8
弁座漏れ量 cm ³ /min		0 (水圧にて)
作動頻度 c.p.m		30以下
取付姿勢		自由

注文記号



弁機能

C : B1, B2 常時閉 (NC)
R : B1 常時閉 (NC), B2 常時開 (NO)
D : B1, B2 共複動形

適用チューブサイズ

Hシリーズ継手
F6 : 接続チューブ外径φ6
F1/4 : 接続チューブ外径φ1/4 (φ6.35)

注 : 使用流体の流れ方向について


- ・使用流体の流れ方向A→B1, B2の場合は、使用圧力範囲0~0.5MPaにて使用できます。
- ・使用流体の流れ方向B1, B2→Aの場合は、使用圧力範囲0~0.3MPaにて使用できます。

CMZ
FRZ
小形
マルチ
マニホー
ルドR
大形
F.R.L.
サブ
ライン
クール
セレータ
ドレンF
圧力計
膜式
ドライヤ
モジュ
ブライ
フイン
ラインF
QJ
ロータリ
TAC
継手
QJS
ダイヤル
付
スロット
バルブ
ハンド
バルブ
ストップ
弁付QJ
チェック
バルブ
パワーレ
ギュレー
タ
コネクタ
サブライ
ジョイント
チューブ
圧力
スイッチ
流量
センサ
マルチ
MSU
ショック
アブソーバ
ハイドロ
C・R
iB-
Flow
スピード
コントローラ
マフラー
エキゾースト
コンバー
タ
フリーダ
ホルダ
&コラム
インジ
ケータ
ブラ
チェーン
真空
バルブU
インライン
エジェクタ
エジェクタ
ME
エジェクタ
FME
エジェクタ
多段
バキューム
パッド
真空R
真空P
ユニット
吸着U
VVP
DT真空
ポンプ
ピュア
プロセス
フッ素
ポンプ

エアオペレイトバルブ ダイヤフラムタイプ 3ポート弁

F-DAVP250-200W

内部構造図・材質




No.	名称	材質
①	本体	PFA
②	ダイヤフラム	PTFE
③	カバー	PPS
④	プレート	PPS
⑤	ピストン	PEEK
⑥	ピストンロッド	PEEK
⑦	シリンダチューブ	PPS
⑧	スプリング	SUS304-WPB ^注


注：フッ素コーティング

No.	名称	材質
⑨	スプリング	SUS304-WPB ^注
⑩	Oリング	FKM
⑪	Oリング	FKM
⑫	Oリング	FKM
⑬	ナット	PFA
⑭	キャップ	FKM
⑮	プラグ	CTFE
⑯	プラグ	ベクトラ

寸法図 (mm)



表示記号



仕様

項目	形式	F-DAVP250-200W
使用流体		純水・薬液・空気・N ₂ ガス
使用温度範囲 ℃	流体	5～60
	雰囲気	0～50
使用圧力範囲 MPa[kgf/cm ²]	A→B	0～0.5 [0～5.1]
	B→A	0～0.3 [0～3.1]
パイロット圧力 MPa [kgf/cm ²]		0.3～0.5 [3.1～5.1]
背圧 MPa [kgf/cm ²]		0～0.3 [0～3.1]
耐圧 MPa [kgf/cm ²]		1 [10.2]
オリフィス [Cv値]		8 [1.2]
パイロット配管接続口径		Rc1/8
弁座漏れ量 cm ³ /min		0 (水圧にて)
作動頻度 c.p.m		30以下
取付姿勢		自由

注文記号

F-DAVP250 - ☐ - ☐ - 200W

適用チューブサイズ


弁機能

基本形式


弁機能^注
C : B1, B2 常時閉 (NC)
R : B1 常時閉 (NC), B2 常時開 (NO)
D : B1, B2 共複動形

適用チューブサイズ
Hシリーズ継手
F3/8 : 接続チューブ外径 φ3/8 (φ9.52)
F10 : 接続チューブ外径 φ10


注：使用流体の流れ方向について
・使用流体の流れ方向A→B1, B2の場合は、使用圧力範囲0～0.5MPaにて使用できます。
・使用流体の流れ方向B1, B2→Aの場合は、使用圧力範囲0～0.3MPaにて使用できます。
※腐食性流体対策として金属部品 (小ねじ、スプリング等) には、フッ素コーティングを施しています。




内部構造図・材質



単動形：-C



複動形：-D



本体材質SUS316仕様：-S


No.	名称	材質
①	本体	PTFE
②	本体	SUS316
③	ダイヤフラム	PTFE
④	カバー	PPS
⑤	プレート	SUS304
⑥	ピストン	SUS304
⑦	シリンダチューブ	PPS
⑧	スプリング	SUS304-WPB

No.	名称	材質
⑨	Oリング	FKM
⑩	Oリング	FKM
⑪	Oリング	FKM
⑫	パッキン	FKM
⑬	パッキン	FKM
⑭	調整ねじ	SUS304
⑮	ナット	SUS304
⑯	ナット	SUS304

仕様

項目	形式	F-SV070-200W
使用流体		純水・薬液
使用温度範囲 ℃	流体	5～60
	雰囲気	0～50
使用圧力範囲 MPa	kgf/cm ²	0～0.3 [0～3.1]
パイロット圧力 MPa	kgf/cm ²	0.3～0.5 [3.1～5.1]
耐圧 MPa	kgf/cm ²	1 [10.2]
最大サックバック量	cm ³	0.045
配管接続口径	パイロット	M5×0.8
	メイン	Rc1/8
推奨取付姿勢		ポートを垂直とした横取付


注文記号



弁機能
C：単動形
D：複動形

本体材質
無記入：PTFE
S：SUS316

寸法図 (mm)




CMZ
FRZ
小形FR
マルチ
マニホー
ルドR
大形
F.R.L.
サブ
ライン
クール
セレータ
ドレンF
圧力計
膜式
ドライヤ
モト
ライ
イン
QJ
レギュラ
小形
精密R
ステン
レスR
精密ス
テン
レスR
電一
空
R
DTコン
プレッ
QJスタン
ダードミ
QJスタン
ダードSUS
QJ
ロータリ
TAC
継手
QJS
ダイヤル
付
スロット
バルブ
ハンド
バルブ
ストップ
弁付QJ
チェック
バルブ
パワーレ
ギュレー
サ
コネクタ
サブライ
ジョイント
チューブ
圧力
スイッチ
流量
センサ
多チャンネル
MSU
ショック
アブソーバ
ハイドロ
C・R
iB-
Flow
スピード
コントロー
ラ
マフラー
エキゾス
ト
コンバー
タ
ブリーダ
ホルダ
&コラム
インジ
ケータ
ブラ
チェン
真空
バルブU
インライン
エジェクタ
エジェクタ
ME
エジェクタ
FME
エジェクタ
多段
バキューム
パッド
真空R
防カド漏
シリンダ
非接触
真空P
ユニット
吸着U
VYP
DT真空
ポンプ
ピュア
プロセス
フッ素
ポンプ

サックバックバルブ

F-SV125-200W

内部構造図・材質




No.	名称	材質
①	本体	PTFE
②	本体	SUS316
③	ダイヤフラム	PTFE
④	カバー	PPS
⑤	プレート	SUS304
⑥	ピストン	SUS304
⑦	シリンダチューブ	PPS
⑧	スプリング	SUS304-WPB
⑨	パッキン	FKM

No.	名称	材質
⑩	パッキン	FKM
⑪	Oリング	FKM
⑫	Oリング	FKM
⑬	Oリング	FKM
⑭	調整ねじ	SUS304
⑮	ナット	SUS304
⑯	ナット	SUS304
⑰	止めねじ	SUS304

仕様

項目	形式	F-SV125-200W
使用流体		純水・薬液
使用温度範囲 ℃	流体	5～60
	雰囲気	0～50
使用圧力範囲 MPa	kgf/cm ²	0～0.3 [0～3.1]
パイロット圧力 MPa	kgf/cm ²	0.3～0.5 [3.1～5.1]
耐圧 MPa	kgf/cm ²	1 [10.2]
最大サックバック量	cm ³	0.25
配管接続口径	パイロット	M5×0.8
	メイン	Rc1/8
推奨取付姿勢		ポートを垂直とした横取付


注文記号




弁機能
C：単動形
D：複動形


本体材質
無記入：PTFE
S：SUS316

寸法図 (mm)





内部構造図・材質



No.	名称	材質
①	本体	PTFE
②	本体	SUS316
③	ダイヤフラム	PTFE
④	カバー	PPS
⑤	プレート	PPS
⑥	ピストン	SUS304
⑦	ピストンロッド	SUS304
⑧	シリンダチューブ	PPS
⑨	スプリング	SUS304-WPB
⑩	パッキン	FKM

No.	名称	材質
⑪	Oリング	FKM
⑫	Oリング	FKM
⑬	Oリング	FKM
⑭	小ねじ	SUS304
⑮	調整ねじ	SUS304
⑯	ナット	SUS304
⑰	ナット	SUS304
⑱	キャップ	FKM
⑲	プラグ	ベクトラ

仕様

項目	形式	F-SV250-200W
使用流体		純水・薬液
使用温度範囲 ℃	流体	5~60
	雰囲気	0~50
使用圧力範囲 MPa	kgf/cm ²	0~0.3 [0~3.1]
パイロット圧力 MPa	kgf/cm ²	0.3~0.5 [3.1~5.1]
耐圧 MPa	kgf/cm ²	1 [10.2]
最大サックバック量	cm ³	0.40
配管接続口径	パイロット	Rc1/8
	メイン	Rc1/4
推奨取付姿勢		ポートを垂直とした横取付

注文記号

F-SV250 - □ - □ - □ - 200W

取付ベース
本体材質
弁機能

基本形式

弁機能

C: 単動形
D: 複動形

本体材質 注


無記入: PTFE
S: SUS316

取付ベース

無記入: 底面取付タイプ
B: 取付ベース付

注: 本体材質-Sを選定した場合、取付ベース付仕様を選ぶことはできません。

寸法図 (mm)




取付ベース付仕様: -B

CMZ
FRZ
小形FR
マルチ
マニホー
ルドR
大形
F.R.L.
サブ
ライン
クール
セレータ
ドレンF
圧力計
膜式
ドライヤ
エモフィ
イン
ラインF
QJ
レギュレー
小形
精密R
ステス
レスR
精密ステ
スレスR
電一空
R
DTコン
プレッサ
QJスタン
ダードミ
QJスタン
ダードSUS
QJ
ロータリ
TAC
継手
QJS
QJS
ダイヤル
スロット
バルブ
ハンド
バルブ
ストップ
弁付QJ
チェック
バルブ
パワーレ
ギュレー
サ
コネクタ
サブライ
ジョイント
チューブ
圧力
スイッチ
流量
センサ
多チャンネル
MSU
ショック
アブソーバ
ハイドロ
C-R
iB-
Flow
スピード
コントロー
ラ
マフラー
エキゾース
ト
コンバータ
ブリーダ
ホルダ
&コラム
インジ
ケータ
ブラ
チェーン
真空
バルブU
インライン
エジェクタ
エジェクタ
ME
エジェクタ
FME
エジェクタ
多段
バキューム
パッド
真空R
真空P
ユニット
吸着U
VVP
DT真空
ポンプ
ピュア
プロセス
フッ素
ポンプ

サックバック付エアオペレイトバルブ 低摺動仕様 ダイヤフラムタイプ

F-SAV070-100W


内部構造図・材質



No.	名称	材質
①	本体	PTFE
②	本体	SUS316
③	主軸	SUS304
④	主軸	SUS304
⑤	ダイヤフラム	PTFE
⑥	オペレイトダイヤフラム	FKM
⑦	カバー	C-PVC
⑧	カバー	SUS304
⑨	カバー	SUS304
⑩	プレート	SUS304

No.	名称	材質
⑪	チューブ	C-PVC
⑫	スプリング	SUS304-WPB
⑬	スプリング	SUS304-WPB
⑭	パッキン	FKM
⑮	Oリング	FKM
⑯	調整ねじ	SUS304
⑰	調整ねじ	SUS304
⑱	ナット	SUS304
⑲	つまみ	SUS304

寸法図 (mm)



表示記号

AV側常時閉 (NC)、SV側単動形




仕様

項目	形式	F-SAV070-100W
使用流体	流体	純水・薬液
使用温度範囲 ℃	流体	5～60
	雰囲気	0～50
使用圧力範囲 MPa	kgf/cm ²	0～0.2 {0～2.0}
パイロット圧力 MPa	kgf/cm ²	0.3～0.5 {3.1～5.1}
背圧 MPa	kgf/cm ²	0～0.2 {0～2.0}
耐圧 MPa	kgf/cm ²	1 {10.2}
オリフィス [Cv値]	mm	1.8 {0.06}
パイロット配管接続口径		M5×0.8
弁座漏れ量	cm ³ /min	0 (水圧にて)
最大サックバック量	cm ³	0.04
推奨取付姿勢		ポートを垂直とした横取付 ^注

注：本体側面にある矢印ラベルの矢印を垂直上向きにして取り付けてください。

注文記号



本体材質^{注1}
無記入：PTFE
S：SUS316

配管口径と適用チューブサイズ
無記入：Rc1/8

Hシリーズ継手
F1/8：接続チューブ外径φ1/8 (φ3.17)
F4：接続チューブ外径φ4
フロウエル社60シリーズ継手^{注2}
標準継手
LB：接続チューブ径φ3.17×φ1.59
LC：接続チューブ径φ4×φ2, φ4×φ3共用
特殊継手
LX：接続チューブ径φ3.17×φ2.17専用
LY：接続チューブ径φ4×φ3専用

流量調整^{注3}
無記入：なし
Q1：流量調整付




弁機能
AV側常時閉 (NC)、SV側単動形のみ設定となります。

注1：本体材質-Sを選定した場合、継手付仕様を選ぶことはできません。
2：フロウエル社60シリーズ特殊継手関係について・施工器具も特殊となります。標準施工器具は使用できません。
3：流量調整用のねじは必要以上に回しますと外れます。ご注意ください。

サックバック付 エアオペレートバルブ ダイヤフラムタイプ

F-SAV070-200W

内部構造図・材質








流量調整付：-Q1

本体材質SUS316仕様：-S

No.	名称	材質
①	本体	PTFE
②	本体	SUS316
③	ダイヤフラム	PTFE
④	カバー	PPS
⑤	プレート	SUS304
⑥	ピストン	SUS304
⑦	シリンダチューブ	PPS
⑧	スプリング	SUS304-WPB
⑨	スプリング	SUS304-WPB
⑩	スプリング	SUS304-WPB
⑪	パッキン	FKM

No.	名称	材質
⑫	パッキン	FKM
⑬	Oリング	FKM
⑭	Oリング	FKM
⑮	調整ねじ	SUS304
⑯	調整ねじ	SUS304
⑰	調整ねじ	SUS304
⑱	ナット	SUS304
⑲	ナット	SUS304
⑳	ナット	SUS304
㉑	ナット	SUS304

寸法図 (mm)




仕様

項目	形式	F-SAV070-200W
使用流体		純水・薬液
使用温度範囲 ℃	流体	5~60
	雰囲気	0~50
使用圧力範囲 MPa	kgf/cm ²	0~0.3 [0~3.1]
パイロット圧力 MPa	kgf/cm ²	0.3~0.5 [3.1~5.1]
背圧 MPa	kgf/cm ²	0~0.3 [0~3.1]
耐圧 MPa	kgf/cm ²	1 [10.2]
オリフィス (Cv値)	mm	2 [0.1]
パイロット配管接続口径		M5×0.8
弁座漏れ量	cm ³ /min	0 (水圧にて)
最大サックバック量	cm ³	0.045
推奨取付姿勢		ポートを垂直とした横取付 ^注

注：本体側面にある矢印ラベルの矢印を垂直上向きにして取り付けてください。

注文記号



本体材質^{注1}
無記入：PTFE
S：SUS316

配管口径と適用チューブサイズ
無記入：Rc1/8

Hシリーズ継手
F1/8：接続チューブ外径φ1/8 (φ3.17)
F4：接続チューブ外径φ4

フロウエル社60シリーズ継手^{注2}
標準継手
LB：接続チューブ径φ3.17 × φ1.59
LC：接続チューブ径φ4 × φ2, φ4 × φ3共用
特殊継手
LY：接続チューブ径φ4 × φ3専用

流量調整^{注3}
無記入：なし
Q1：流量調整付 (微小流量調整タイプ)

弁機能
AV側常時閉 (NC), SV側単動形のみ設定となります。


注1：本体材質-Sを選定した場合、継手付仕様を選ぶことはできません。
2：フロウエル社60シリーズ特殊継手関係について・施工器具も特殊となります。標準施工器具は使用できません。
3：本流量調整機構は差動ねじ方式により、流量設定を容易化しています。

CMZ
FRZ
小形FR
マルチ
マニホー
ルドR
大形
F.R.L.
サブ
ライン
クール
セレータ
ドレンF
圧力計
膜式
ドライヤ
モトタイプ
イン
ラインF
QJ
レギュレータ
小形
精密R
ステン
レスR
精密ステ
ンレスR
電一空
R
DTコン
プレッサ
QJスタン
ダードミニ
QJスタン
ダードSUS
QJ
ロータリ
TAC
継手
QJS
QJS
ダイヤル付
スロットル
バルブ
ハンド
バルブ
ストップ
弁付QJ
チェック
バルブ
パワーレ
ギュレータ
コネクタ
サブライ
ジョイント
チューブ
圧力
スイッチ
流量
センサ
マルチ
MSU
ショック
アブソーバ
ハイドロ
C-R
iB-
Flow
スピード
コントローラ
マフラー
エキゾースト
コンバータ
ブリーダ
ホルダ
&コラム
インジ
ケータ
ブラ
チェーン
真空
バルブU
インライン
エジェクタ
エジェクタ
ME
エジェクタ
FME
エジェクタ
多段
バキューム
パッド
真空R
潤滑油
シリンダ
非接触
真空P
ユニット
吸着U
VVP
DT真空
ポンプ
ピュア
プロセス
フッ素
ポンプ

サックバック付
 エアオペレートバルブ
 ダイアフラムタイプ

F-SAV100-200W

内部構造図・材質




本体材質SUS316仕様：-S


No.	名称	材質
①	本体	PTFE
②	本体	SUS316
③	ダイヤフラム	PTFE
④	カバー	PPS
⑤	プレート	SUS304
⑥	ピストン	SUS304
⑦	シリンダチューブ	PPS
⑧	スプリング	SUS304-WPB
⑨	スプリング	SUS304-WPB
⑩	パッキン	FKM

No.	名称	材質
⑪	パッキン	FKM
⑫	Oリング	FKM
⑬	Oリング	FKM
⑭	Oリング	FKM
⑮	調整ねじ	SUS304
⑯	調整ねじ	SUS304
⑰	調整ねじ	SUS304
⑱	ナット	SUS304
⑲	ナット	SUS304
⑳	止めねじ	SUS304

寸法図 (mm)



表示記号




仕様

項目	形式	F-SAV100-200W
使用流体	流体	純水・薬液
使用温度範囲 ℃	流体	5～60
	雰囲気	0～50
使用圧力範囲 MPa	kgf/cm ²	0～0.3 {0～3.1}
パイロット圧力 MPa	kgf/cm ²	0.3～0.5 {3.1～5.1}
背圧 MPa	kgf/cm ²	0～0.3 {0～3.1}
耐圧 MPa	kgf/cm ²	1 {10.2}
オリフィス [Cv値]	mm	2.5 {0.15}
パイロット配管接続口径		M5×0.8
弁座漏れ量	cm ³ /min	0 (水圧にて)
最大サックバック量	cm ³	0.25
推奨取付姿勢		ポートを垂直とした横取付 ^注

注：本体側面にある矢印ラベルの矢印を垂直上向きにして取り付けてください。

注文記号



弁機能
 C：単動形 (AV側常時閉 (NC)、SV側単動形)
 D：複動形

本体材質^{注1}
 無記入：PTFE
 S：SUS316

配管口径と適用チューブサイズ
 無記入：Rc1/8
 Hシリーズ継手
 F6：接続チューブ外径φ6
 F1/4：接続チューブ外径φ1/4 (φ6.35)
 フロウエル社60シリーズ継手
 標準継手
 LD：接続チューブ径φ6×φ4
 LE：接続チューブ径φ6.35×φ3.96、φ6.35×φ4.35共用


流量調整^{注2}
 無記入：なし
 Q1：流量調整付 (微小流量調整タイプ)

注1：本体材質-Sを選定した場合、継手付仕様を選ぶことはできません。
 2：本流量調整機構は差動ねじ方式により流量設定を容易化しています。

サックバック付 エアオペレートバルブ ダイヤフラムタイプ

F-SAV125-200W


内部構造図・材質




No.	名称	材質
①	本体	PTFE
②	本体	SUS316
③	ダイヤフラム	PTFE
④	カバー	PPS
⑤	プレート	SUS304
⑥	ピストン	SUS304
⑦	シリンダチューブ	PPS
⑧	スプリング	SUS304-WPB
⑨	スプリング	SUS304-WPB
⑩	パッキン	FKM

No.	名称	材質
⑪	パッキン	FKM
⑫	Oリング	FKM
⑬	Oリング	FKM
⑭	Oリング	FKM
⑮	調整ねじ	SUS304
⑯	調整ねじ	SUS304
⑰	調整ねじ	SUS304
⑱	ナット	SUS304
⑲	ナット	SUS304
⑳	止めねじ	SUS304

寸法図 (mm)



表示記号




仕様

項目	形式	F-SAV125-200W
使用流体	流体	純水・薬液
使用温度範囲 ℃	流体	5～60
	雰囲気	0～50
使用圧力範囲 MPa	kgf/cm ²	0～0.3 [0～3.1]
パイロット圧力 MPa	kgf/cm ²	0.3～0.5 [3.1～5.1]
背圧 MPa	kgf/cm ²	0～0.3 [0～3.1]
耐圧 MPa	kgf/cm ²	1 [10.2]
オリフィス (Cv値) mm		4 [0.31]
パイロット配管接続口径		M5×0.8
弁座漏れ量 cm ³ /min		0 (水圧にて)
最大サックバック量 cm ³		0.25
推奨取付姿勢		ポートを垂直とした横取付注

注：本体側面にある矢印ラベルの矢印を垂直上向きにして取り付けてください。

注文記号



弁機能
C：単動形 (AV側常時閉 (NC)、SV側単動形)
D：複動形

本体材質 注1
無記入：PTFE
S：SUS316

配管口径と適用チューブサイズ
無記入：Rc1/8
Hシリーズ継手
F6：接続チューブ外径φ6
F1/4：接続チューブ外径φ1/4 (φ6.35)
フロウエル社60シリーズ継手
標準継手
LD：接続チューブ径φ6×φ4
LE：接続チューブ径φ6.35×φ3.96, φ6.35×φ4.35共用

流量調整 注2
無記入：なし
Q1：流量調整付（微小流量調整タイプ）



注1：本体材質-Sを選定した場合、継手付仕様を選ぶことはできません。
2：本流量調整機構は差動ねじ方式により流量設定を容易化しています。

CMZ
FRZ
小形FR
マルチ
マニホー
ルドR
大形
F.R.L.
サブ
ライン
クール
セレータ
ドレンF
圧力計
膜式
ドライヤ
モトコ
ドライフ
イン
ラインF
QJ
レギュレータ
小形
精密R
ステン
レスR
精密ス
テンレ
スR
電一
空R
DTコン
プレッサ
QJスタン
ダードミ
QJスタン
ダードSUS
QJ
ロータリ
TAC
継手
QJS
QJS
ダイヤル
付
スロット
バルブ
ハンド
バルブ
ストップ
弁付QJ
チェック
バルブ
パワーレ
ギュレータ
コネクタ
サブライ
ジョイント
チューブ
圧力
スイッチ
流量
センサ
マルチ
MSU
ショック
アブソーバ
ハイドロ
C・R
iB-
Flow
スピード
コントローラ
マフラー
エキゾースト
コンバー
タ
ブリーダ
ホルダ
&コブラ
インジ
ケータ
ブレー
チェーン
真空
バルブU
インライン
エジェクタ
エジェクタ
ME
エジェクタ
FME
エジェクタ
多段
バキューム
パッド
真空R
電動
シリンダ
非接触
真空P
ユニット
吸着U
VVP
DT真空
ポンプ
ピュア
プロセス
フッ素
ポンプ

サックバック付
 エアオペレートバルブ
 ダイアフラムタイプ

F-SAV250-200W

内部構造図・材質




本体材質SUS316仕様：-S


No.	名称	材質
①	本体	PTFE
②	本体	SUS316
③	ダイヤフラム	PTFE
④	カバー	PPS
⑤	プレート	PPS
⑥	ピストン	SUS304
⑦	ピストンロッド	SUS304
⑧	シリンダチューブ	PPS
⑨	スプリング	SUS304-WPB

No.	名称	材質
⑩	スプリング	SUS304-WPB
⑪	バックイン	FKM
⑫	Oリング	FKM
⑬	Oリング	FKM
⑭	Oリング	FKM
⑮	調整ねじ	SUS304
⑯	ナット	SUS304
⑰	ナット	SUS304
⑱	キャップ	FKM

寸法図 (mm)



表示記号




仕様

項目	形式	F-SAV250-200W
使用流体		純水・薬液
使用温度範囲 ℃	流体	5～60
	雰囲気	0～50
使用圧力範囲 MPa	kgf/cm ²	0～0.3 {0～3.1}
パイロット圧力 MPa	kgf/cm ²	0.3～0.5 {3.1～5.1}
背圧 MPa	kgf/cm ²	0～0.3 {0～3.1}
耐圧 MPa	kgf/cm ²	1 {10.2}
オリフィス [Cv値]	mm	6 {0.6}
パイロット配管接続口径		Rc1/8
弁座漏れ量	cm ³ /min	0 (水圧にて)
最大サックバック量	cm ³	0.4
推奨取付姿勢		ポートを垂直とした横取付注

注：本体側面にある矢印ラベルの矢印を垂直上向きにして取り付けてください。

注文記号

F-SAV250 - □ - □ - □ - □ - □ - 200W



弁機能
 C：単動形 (AV側常時閉 (NC)、SV側単動形)
 D：複動形

本体材質 注
 無記入：PTFE
 S：SUS316

配管口径と適用チューブサイズ
 無記入：Rc1/4


Hシリーズ継手
 F8：接続チューブ外径φ8
 F3/8：接続チューブ外径φ3/8 (φ9.52)
 F10：接続チューブ外径φ10

フロウエル社60シリーズ継手
 標準継手
 LF：接続チューブ径φ8 × φ6
 LG：接続チューブ径φ9.52 × φ6.35
 LH：接続チューブ径φ9.52 × φ7.52
 LI：接続チューブ径φ10 × φ8

流量調整
 無記入：なし
 Q1：流量調整付

取付ベース
 無記入：底面取付タイプ
 B：取付ベース付

注：本体材質-Sを選定した場合、継手付仕様および取付ベース付を選ぶことはできません。




フローエル社60シリーズ継手付仕様：-L□

サックバック付 エアオペレートバルブ ダイヤフラムタイプ



F-SAVP070-200W

表示記号

AV側常時閉 (NC)、SV側単動形



内部構造図・材質




流量調整付：-Q1

No.	名称	材質
①	本体	PFA
②	ダイヤフラム	PTFE
③	カバー	PPS
④	プレート	SUS304
⑤	ピストン	SUS304
⑥	ピストン	SUS304
⑦	シリンダチューブ	PPS
⑧	スプリング	SUS304-WPB
⑨	スプリング	SUS304-WPB
⑩	スプリング	SUS304-WPB
⑪	パッキン	FKM

No.	名称	材質
⑫	パッキン	FKM
⑬	Oリング	FKM
⑭	Oリング	FKM
⑮	調整ねじ	SUS304
⑯	調整ねじ	SUS304
⑰	調整ねじ	SUS304
⑱	ナット	SUS304
⑲	ナット	SUS304
⑳	ナット	SUS304
㉑	ナット	SUS304

寸法図 (mm)



流量調整付：-Q1


仕様

項目	形式	F-SAVP070-200W
使用流体		純水・薬液
使用温度範囲 ℃	流体	5～80
	雰囲気	0～60
使用圧力範囲 MPa	kgf/cm ²	0～0.3 [0～3.1]
パイロット圧力 MPa	kgf/cm ²	0.3～0.5 [3.1～5.1]
背圧 MPa	kgf/cm ²	0～0.3 [0～3.1]
耐圧 MPa	kgf/cm ²	1 [10.2]
オリフィス (Cv値)	mm	2 [0.1]
パイロット配管接続口径		M5×0.8
弁座漏れ量 cm ³ /min		0 (水圧にて)
最大サックバック量 cm ³		0.045
推奨取付姿勢		ポートを垂直とした横取付注

注：本体側面にある矢印を垂直上向きにして取り付けてください。

注文記号

F-SAVP070 - C - LX - □ - 200W



弁機能

C：単動形 (AV側常時閉 (NC)、SV側単動形)

適用チューブサイズ

フロウエル社60シリーズ継手注1

特殊継手

LX：接続チューブ径φ3.17×φ2.17専用

流量調整注2

無記入：なし

Q1：流量調整付 (微量流量調整タイプ)

注1：本製品はフロウエル社60シリーズ継手付です。継手は特殊サイズとなります。施工治具も特殊となります。標準施工治具は使用できません。


2：本流量調整機構は差動ねじ方式により、流量設定を容易化しています。

CMZ
FRZ
小形FR
マルチ
マニホー
ルドR
大形
F.R.L.
サブ
ライン
クール
セレータ
ドレンF
圧力計
膜式
ドライヤ
モト
ライ
イン
ラインF
QJ
レギュ
小形
精密R
ステン
レスR
精密ス
テン
レスR
電一
空
R
DTコン
プレッ
QJスタン
ダードミ
QJスタン
ダードSUS
QJ
ロータリ
TAC
継手
QJS
QJS
ダイヤル
スロット
バルブ
ハンド
バルブ
ストップ
弁付QJ
チェッ
クバルブ
バワーレ
ギュサ
コネクタ
サブライ
ジョイント
チューブ
圧力
スイッチ
流量
センサ
多チャンネル
MSU
ショック
アブソーバ
ハイドロ
C・R
iB-
Flow
スピード
コントローラ
マフラー
エキゾースト
コンバー
タブリーダ
ホルダ
&コラ
インジ
ケータ
ブラ
チェー
ン
真空
バルブU
インライン
エジェクタ
エジェクタ
ME
エジェクタ
FME
エジェクタ
多段
バキューム
パッド
真空R
防錆
シリンダ
非接触
真空P
ユニット
吸着U
VYP
DT真空
ポンプ
ピュア
プロセス
フッ素
ポンプ

サックバック付
 エアオペレートバルブ
 ダイアフラムタイプ

F-SAVP125-200W


内部構造図・材質



No.	名称	材質
①	本体	PFA
②	ダイヤフラム	PTFE
③	カバー	PPS
④	プレート	SUS304
⑤	ピストン	SUS304
⑥	シリンダチューブ	PPS
⑦	スプリング	SUS304-WPB
⑧	スプリング	SUS304-WPB
⑨	パッキン	FKM
⑩	パッキン	FKM

No.	名称	材質
⑪	Oリング	FKM
⑫	Oリング	FKM
⑬	Oリング	FKM
⑭	調整ねじ	SUS304
⑮	調整ねじ	SUS304
⑯	調整ねじ	SUS304
⑰	ナット	SUS304
⑱	ナット	SUS304
⑲	止めねじ	SUS304

寸法図 (mm)



表示記号




仕様

項目	形式	F-SAVP125-200W
使用流体	流体	純水・薬液
使用温度範囲 ℃	流体	5～80
	雰囲気	0～60
使用圧力範囲 MPa	kgf/cm ²	0～0.3 {0～3.1}
パイロット圧力 MPa	kgf/cm ²	0.3～0.5 {3.1～5.1}
背圧 MPa	kgf/cm ²	0～0.3 {0～3.1}
耐圧 MPa	kgf/cm ²	1 {10.2}
オリフィス [Cv値]	mm	4 {0.31}
パイロット配管接続口径		M5×0.8
弁座漏れ量	cm ³ /min	0 (水圧にて)
最大サックバック量	cm ³	0.25
推奨取付姿勢		ポートを垂直とした横取付

注：本体側面にある矢印を垂直上向きにして取り付けてください。

注文記号



弁機能
C：単動形 (AV側常時閉 (NC)、SV側単動形)
D：複動形

適用チューブサイズ
フロウエル社60シリーズ継手 注1
特殊継手
LZ：接続チューブ径φ6.35×φ4.35専用

流量調整 注2
無記入：なし
Q1：流量調整付 (微小流量調整タイプ)

注1：本製品はフロウエル社60シリーズ継手付です。継手は特殊サイズとなります。施工工具も特殊となります。標準施工工具は使用できません。
2：本流量調整機構は差動ねじ方式により、流量設定を容易化しています。

電磁弁
ダイヤフラムタイプ
2ポート弁

F-EV120

表示記号

常時閉 (NC)



CMZ-
FRZ

小形 FR

マルチ

マニホー
ルド R

大形
F.R.L.

サブ
ライン

クーレ
ルター

ドレン F

圧力計

腰式
トライヤ

チューブ
ジョイント

イン
ライン F

QJ
レギュレータ

小形
精密 R

ステン
レス R

精密ステ
ンレス R

電一空
R

DT コン
プレッサ

QJスタン
ダートミニ

QJスタン
ダート SUS

QJ
ロータリ

TAC
継手

QJS

QJS
ダイヤル付

スロット
バルブ

ハンド
バルブ

ストップ
弁付 QJ

チェック
バルブ

パワーレ
ギュレータ

コネクタ

サブライ
ジョイント

チューブ

圧力
スイッチ

流量
センサ

多チャンネル
MSU

ショック
アブソーバ

ハイドロ
C・R

IB-
Flow

スピード
コントローラ

マフラ:
エキゾースト

コンバータ
ブリーダ

ホルダ
& コラム

インジ
ケータ

ブラ
チェーン

真空
バルブ U

インライン
エジェクタ

エジェクタ
ME

エジェクタ
FME

エジェクタ
多段

バキューム
パッド

真空 R

超音波
シリンダ

非接触

真空 P
ユニット


吸着 U
VYP

DT 真空
ポンプ

ピュア
フローセス

フッ素
ポンプ

内部構造図・材質



No.	名称	材質
①	本体	PTFE
②	ダイヤフラム	PTFE
③	プレート	アルミ合金(黒色アルマイト)
④	アダプタ	アルミ合金(黒色アルマイト)
⑤	キャップ 注	ANY
⑥	コラム	↓
⑦	プランジャ	
⑧	スプリング	
⑨	ソレノイド	
⑩	Oリング	

注: No.5のキャップは手動ボタンではありません。
押しても切り替えできません。

仕様

項目	形式	F-EV120
使用流体		純水・薬液・空気・N ₂ ガス
使用温度範囲 °C	流 体	5~60
	雰囲気	0~50
使用圧力範囲 MPa[kgf/cm ²]	A→B	0~0.15 [0~1.5]
	B→A	0~0.03 [0~0.3]
背圧 MPa [kgf/cm ²]		0~0.03 [0~0.3]
耐圧 MPa [kgf/cm ²]		1 [10.2]
オリフィス(Cv値)	mm	3 [0.21]
配管接続口径		Rc1/8
弁座漏れ量	cm ³ /min	0 (水圧にて)
作動頻度	c.p.m	30以下
取付姿勢		自由
質量	kg	0.25

注文記号


F-EV120 - □
基本形式 □ 電圧
DC24V
AC100V
AC200V

注: ソレノイドの結線方式は、グロメットタイプのみとなります。

ソレノイド仕様

項目	形式	F-EV120			
	ソレノイド定格	DC24V	AC100V	AC200V	
方式		サージ対策用フライホイールダイオード内蔵			
使用電圧範囲	V	21.6~26.4 (24±10%)	90~110 (100±10%)	180~220 (200±10%)	
電流値	周波数 Hz	—	50	60	50 60
(定格電圧印加時)	励 磁 mA	420	160	150	70 65
許容回路漏れ電流値	mA	30	15	7	
絶縁抵抗	MΩ	10			
リード線の長さ	mm	300			
リード線の色		赤色 (+)、黒色 (-)	黄色、黒色	白色、黒色	
サージ対策		フライホイールダイオード			

寸法図 (mm)




CMZ
FRZ
小形FR
マルチ
マニホー
ルドR
大形
F.R.L.
サブ
ライン
クール
セレータ
ドレンF
圧力計
膜式
ドライヤ
モータ
ドライヤ
イン
ラインF
QJ
レギュレータ
小形
精密R
ステン
レスR
精密ステ
ンレスR
電一変
R
DTコン
プレッサ
QJスタン
ダードミニ
QJスタン
ダードSUS
QJ
ロータリ
TAC
継手
QJS
QJS
ダイヤル付
スロットル
バルブ
ハンド
バルブ
ストップ
弁付QJ
チェック
バルブ
パワーレ
ギュレータ
コネクタ
サブライ
ジョイント
チューブ
圧力
スイッチ
流量
センサ
マルチ
MSU
ショック
アブソーバ
ハイドロ
C・R
iB-
Flow
スピード
コントローラ
マフラ-
エキゾースト
コンバータ
ブリーダ
ホルダ
&コラム
インジ
ケータ
ブラ
チェーン
真空
バルブU
インライン
エジェクタ
エジェクタ
ME
エジェクタ
FME
エジェクタ
多段
バキューム
パッド
真空R
真空P
ユニット
吸着U
VVP
DT真空
ポンプ
ピュア
プロセス
フッ素
ポンプ

チェック弁

F-C250


内部構造図・材質



No.	名称	材質
①	本体	PTFE
②	主軸	PTFE
③	開口フタ	PTFE
④	リテーナ	SUS304
⑤	スプリング	SUS304-WPB 注
⑥	パッキン	(NBR, FKM, Si, EP)
⑦	小ねじ	SUS304

注：フッ素コーティング

寸法図 (mm)



仕様

項目	形式	F-C250
使用流体 注		純水・空気・N ₂ ガス
使用温度範囲 ℃	流体	5～60
	雰囲気	0～50
使用圧力範囲 MPa [kgf/cm ²]		0.07～0.9 [0.7～9.2]
耐圧 MPa [kgf/cm ²]		1 [10.2]
有効断面積 [Cv値]	mm ²	14 [0.72]
配管接続口径	Rc	1/4
取付姿勢		自由
質量	kg	0.12

注：粘度40cp以下の流体で使用できます。腐食性流体に使用する場合は、最寄りの当社営業所にお問い合わせください。

注文記号

F-C250	-	
		パッキン材質
		1 : NBR (ニトリルゴム)
		2 : FKM (バイトン)
		3 : Si (シリコンゴム)
		4 : EP (エチレンプロピレンゴム)
	基本形式	

表示記号




サックバック付
エアオペレートバルブ
高粘度仕様

F-SAV250-10W
F-SAV250-18W


内部構造図・材質

● F-SAV250-10W



No.	名称	材質
①	本体	PTFE
②	ダイヤフラム	PTFE
③	カバー	C-PVC
④	カバー	SUS304
⑤	プレート	C-PVC
⑥	ガイドワッシャ	SUS304
⑦	ピストン	SUS304
⑧	ピストンロッド	SUS304
⑨	ピストンロッド	SUS304
⑩	シリンダチューブ	C-PVC
⑪	スプリング	SUS304-WPB


● F-SAV250-18W




No.	名称	材質
⑫	スプリング	SUS304-WPB
⑬	パッキン	FKM
⑭	パッキン	FKM
⑮	Oリング	FKM
⑯	Oリング	FKM
⑰	Oリング	FKM
⑱	調整ねじ	SUS304
⑲	ロックナット	SUS304
⑳	ナット	SUS304
㉑	ナット	PFA
㉒	プラグ	ベクトラ

寸法図 (mm)

● F-SAV250-10W



● F-SAV250-18W



表示記号



仕様

項目	形式	F-SAV250-10W F-SAV250-18W
使用流体	流体	純水・薬液
使用温度範囲 ℃	流体	5~60
	雰囲気	0~50
使用圧力範囲 MPa	kgf/cm ²	0~0.2 [0~2.0]
パイロット圧力 MPa	kgf/cm ²	0.3~0.5 [3.1~5.1]
背圧 MPa	kgf/cm ²	0~0.3 [0~3.1]
耐圧 MPa	kgf/cm ²	1 [10.2]
オリフィス [Cv値]	mm	6 [0.6]
パイロット配管接続口径		Rc1/8
弁座漏れ量	cm ³ /min	0 (水圧にて)
最大サックバック量	cm ³	0.5
推奨取付姿勢		ポートを垂直とした横取付※

注：本体側面にある矢印ラベルの矢印を垂直上向きにして取り付けてください。

注文記号

● Hシリーズ継手付

F-SAV250 - [] - 10W

弁機能
基本形式
弁機能
C：単動形 (AV側常時閉 (NC)、SV側単動形)
D：複動形

● フロウエル社 60シリーズ継手付

F-SAV250 - [] - 18W


弁機能
基本形式
弁機能
C：単動形 (AV側常時閉 (NC)、SV側単動形)
D：複動形

CMZ
FRZ
小形FR
マルチ
マニホー
ルドR
大形
FRL
サブ
ライン
クール
セレータ
ドレンF
圧力計
膜式
ドライヤ
モト
ドライヤ
イン
ラインF
QJ
レギュレータ
小形
精密R
ステン
レスR
精密ステ
ンレスR
電一
空R
DTコン
プレッサ
QJスタン
ダードミニ
QJスタン
ダードSUS
QJ
ロータリ
TAC
継手
QJS
QJS
ダイヤル
付
スロット
バルブ
ハンド
バルブ
ストップ
弁付QJ
チェック
バルブ
パワーレ
デュサ
コネクタ
サブライ
ジョイント
チューブ
圧力
スイッチ
流量
センサ
多チャンネル
MSU
ショック
アブソーバ
ハイドロ
C・R
iB-
Flow
スピード
コントローラ
マフラー
エキゾースト
コンバータ
ブリーダ
ホルダ
&コラム
インジ
ケータ
ブラ
チェーン
真空
バルブU
インライン
エジェクタ
エジェクタ
ME
エジェクタ
FME
エジェクタ
多段
バキューム
パッド
真空R
防錆
シリンダ
非接触
真空P
ユニット
吸着U
VYP
DT真空
ポンプ
ピュア
プロセス
フッ素
ポンプ

エアオペレイトバルブ
ダイヤフラムタイプ
流量2段階切換機能付

F-AV500-12W

内部構造図・材質



No.	名称	材質
①	本体	SUS316
②	ダイヤフラム	PTFE
③	カバー	アルミ合金
④	シリンダチューブ	アルミ合金
⑤	シリンダチューブ	アルミ合金
⑥	ピストン	SUS304
⑦	ピストン	SUS304

No.	名称	材質
⑧	ピストンロッド	SUS304
⑨	スプリング	SUS304-WPB
⑩	調整ねじ	SUS304
⑪	ロックナット	SUS304
⑫	Oリング	FKM
⑬	Oリング	FKM

注：本体材質は、SUS304、PTFE、PFAにて対応が可能です。
注文形式および仕様の詳細については最寄りの当社営業所にお問い合わせください。

仕様


項目	形式	F-AV500-12W
使用流体		薬液・純水・空気・N ₂ ガス
使用温度範囲 ℃	流体	5～60
	雰囲気	0～50
使用圧力範囲 MPa[kgf/cm ²]	A→B	0～0.5 [0～5.1]
	B→A	0～0.3 [0～3.1]
パイロット圧力 MPa[kgf/cm ²]		0.35～0.5 [3.6～5.1]
背圧 MPa[kgf/cm ²]		0～0.3 [0～3.1]
耐圧 MPa[kgf/cm ²]		1.5 [15.3]
オリフィス [Cv値]	mm	12 [2.3]
パイロット配管接続口径		Rc1/8
弁座漏れ量 cm ³ /min		0 (水圧にて)
作動頻度 c.p.m		30以下
取付姿勢		自由

注文記号

F-AV500 - 12W

基本形式


寸法図 (mm)



■特長

2種類の流量切換を1台のバルブで制御可能としました。複雑な回路を組まなくても簡単に流量を切換えることができます。最大流量から調整流量への切換ができ、ボトルへの充填工程など正確な充填が要求される場面で威力を発揮します。

使用例 (ボトルへの充填)



- ・ aポートにエア供給時は調整流量 (流量は調整ねじで設定)
- ・ bポートにエア供給時は最大流量
- ・ aポート、bポート共にエア供給しない時は常時閉 (NC)

大流量シリーズ

●注文形式および仕様の詳細については、最寄りの当社営業所にお問い合わせください。

エアオペレートバルブ

F-AVB400~1000

ペローズタイプ 2ポート弁

形式	使用温度範囲 °C		使用圧力範囲 MPa [kgf/cm ²]		オリフィス mm [Cv値]	配管接続口径	
	流体	雰囲気	A→B	B→A		メイン	操作口
F-AVB400	5~60	0~50	0~0.44 [0~4.5]	0~0.03 [0~0.3]	10 [1.8]	Rc3/8	Rc1/8
F-AVB500					12 [2.5]	Rc1/2	
F-AVB600			0~0.2 [0~2.0]	0~0.02 [0~0.2]	16 [6.5]	Rc3/4	
F-AVB750					20 [7.0]	Rc3/4	
F-AVB1000					25 [11.0]	Rc1	

●注文形式および仕様の詳細については、最寄りの当社営業所にお問い合わせください。



エアオペレートバルブ


F-AVP500, 750

ダイヤフラムタイプ 2ポート弁

形式	使用温度範囲 °C		使用圧力範囲 MPa [kgf/cm ²]		オリフィス mm [Cv値]	配管接続口径	
	流体	雰囲気	A→B	B→A		メイン	操作口
F-AVP500	5~60 (5~100 ^{注1})	0~50	0~0.5 [0~5.1]	0~0.3 [0~3.1]	12 ^{注2} [2.5]	外径1/2" チューブ出し	Rc1/8
F-AVP750					20 ^{注2} [7.0]	外径3/4" チューブ出し	

●注文形式および仕様の詳細については、最寄りの当社営業所にお問い合わせください。

注1：中温仕様の場合 注2：弁座オリフィス



チェック弁

F-C375, 500

形式	使用温度範囲 °C		使用圧力範囲 MPa [kgf/cm ²]	有効断面積 mm ² [Cv値]	配管接続口径
	流体	雰囲気			
F-C375	5~60	0~50	0.07~0.9 [0.7~9.2]	74 [3.7]	Rc3/8
F-C500					Rc1/2

●注文形式および仕様の詳細については、最寄りの当社営業所にお問い合わせください。



CMZ-
FRZ
小形 FR
マルチ
マニホー
ルド R
大形
F.R.L.
サブ
ライン
クーラ
セルレー
ドレン F
圧力計
膜式
トライヤ
チューブ
ドライヤ
イン
ライン F
QJ
レギュレー
タ
小形
精密 R
ステン
レス R
精密ス
テンレス
R
電一空
R
DT コン
プレッサ
QJスタン
ダードミニ
QJスタン
ダードSUS
QJ
ロータリ
TAC
継手
QJS
QJS
ダイヤル付
スロット
バルブ
ハンド
バルブ
ストップ
弁付 QJ
チェック
バルブ
パワーレ
ギュレー
コネクタ
サブライ
ジョイント
チューブ
圧力
スイッチ
流量
センサ
多チャンネル
MSU
ショック
アブソーバ
ハイドロ
C・R
iB-
Flow
スピード
コントロー
ラ
マフラ：
エキゾース
ト
コンバー
タ
フリーダ
ホルダ
& コラム
インジ
ケータ
ブラ
チェーン
真空
バルブ U
インライン
エジェクタ
エジェクタ
ME
エジェクタ
FME
エジェクタ
多段
バキューム
パッド
真空 R
真空/圧縮
シリンダ
非接触
真空 P
ユニット
吸着 U
VYP
DT 真空
ポンプ
ピュア
フローセ
フッ素
ポンプ

CMZ
FRZ
小形FR
マルチ
マニホー
ールドR
大形
F.R.L.
サブ
ライン
クール
セレータ
ドレンF
圧力計
膜式
ドライヤ
デュプレ
ドライヤ
イン
ラインF
QJ
レギュレー
小形
精密R
ステス
レスR
精密ステ
スレスR
電一変
R
DTコン
プレッサ
QJステ
ガードミ
QJステ
ガードSUS
QJ
ロータリ
TAC
継手
QJS
QJS
ダイヤル付
スロットル
バルブ
ハンド
バルブ
ストップ
弁付QJ
チェッ
クバルブ
パワーレ
テュサ
コネクタ
サブライ
ジョイント
チューブ
圧力
スイッチ
流量
センサ
マルチ
MSU
ショック
アブソーバ
ハイドロ
C・R
iB-
Flow
スピード
コントロー
マフラー
エキゾース
コンバー
プリーダ
ホルダ
&コラム
インジ
ケータ
ブラ
チェーン
真空
バルブU
インライン
エジェクタ
エジェクタ
ME
エジェクタ
FME
エジェクタ
多段
バキューム
パッド
真空R
絶縁
シリンダ
非接触
真空P
ユニット
吸着U
VYP
DT真空
ポンプ
ピュア
プロセス
フッ素
ポンプ

排水弁シリーズ ●注文形式および仕様の詳細については、最寄りの当社営業所にお問い合わせください。

排水弁ユニオンタイプ (2ポート、3ポート)

F-AVE1000～4000

形式	使用温度範囲 ℃		使用圧力範囲 MPa [kgf/cm ²]	オリフィス mm	配管接続口径	
	流体	雰囲気			メイン	操作口
F-AVE1000	5～40	5～40	0～0.02 [0～0.2]	25	25A	Rc1/8
F-AVE1500				30	32A	
				40	40A	
F-AVE2000				50	50A	
F-AVE2500				65	65A	
F-AVE3000				78	75A	
F-AVE4000				100	100A	

本体材質：PVC・PP
 Oリング材質：FKM・EPDM・パーフフロゴム。その他各種Oリング材質のご要望にもお応えします。
 ●注文形式および仕様の詳細については、最寄りの当社営業所にお問い合わせください。



排水弁フランジタイプ (2ポート)

F-AVE4000, 5000, 6000


形式	使用温度範囲 ℃		使用圧力範囲 MPa [kgf/cm ²]	オリフィス mm	配管接続口径	
	流体	雰囲気			メイン	操作口
F-AVE4000	5～40	5～40	0～0.02 [0～0.2]	100	100A	Rc1/8
F-AVE5000				125	125A	
F-AVE6000				150	150A	

本体材質：PVC・PP
 Oリング材質：FKM・EPDM・パーフフロゴム。その他各種Oリング材質のご要望にもお応えします。
 ●注文形式および仕様の詳細については、最寄りの当社営業所にお問い合わせください。



■排水弁 (2ポート、3ポート) の使用例

洗浄槽からの急速な排水に最適です。



その他の関連製品

■PTFEエジェクタ

腐食性ガスの吸引に最適です。



■PTFEニードル弁

閉止から微小流量の調整に最適です。



■PTFE、PFAレバー弁

手動レバーにより簡単に開閉ができます。



パイロットエア制御用スピードコントローラ


TSC-60W




■仕様

項目	形式	TSC-60W
使用流体		空気
使用圧力範囲	MPa[kgf/cm ²]	0~0.9[0~9.2]
使用温度範囲	℃	5~60
クラッキング圧力	MPa[kgf/cm ²]	0.05[0.51]
内容		二方向調節形スピコン 低流量形 配管方向特殊 ツマミ片側黒色


■表示記号



■寸法図 (mm)



■流量特性



CMZ FRZ
小形FR
マルチ
マニホー ルドR
大形 F.R.L.
サブ ライン
クール セレータ
ドレンF
圧力計
膜式 ドライヤ
チューブ ドライヤ
イン ラインF
QJ レギュレータ
小形 精密R
ステン レスR
精密ステ ンレスR
電一空 R
DTコン プレッサ
QJスタン ダードSUS
QJスタン ダードSUS
QJ ロータリ
TAC 継手
QJS
QJS ダイヤル付
スロットル バルブ
ハンド バルブ
ストップ 弁付 QJ
チェック バルブ
パワーレ テューサ
コネクタ
サプライ ジョイント
チューブ
圧力 スイッチ
流量 センサ
マルチ MSU
ショック アブソーバ
ハイドロ C・R
iB- Flow
スピード コントローラ
マフラ- エキゾースト
コンバータ- ブリーダ
ホルダ &コラム
インジ ケータ
ブラ チェーン
真空 バルブU
インライン エジェクタ
エジェクタ ME
エジェクタ FME
エジェクタ 多段
バキューム パッド
真空R
真空パッド シリンダ
非接触
真空P ユニット
吸着U VYP
DT真空 ポンプ
ビュア プロセス
フッ素 ポンプ